



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТД Д200 (К72) - стационарный ИК-термометр в прочном корпусе

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Разрешение _____

Температура рабочая _____

Исполнение _____

Оптическое разрешение _____

Нижний предел диапазона измерения (измерение) _____

Верхний предел диапазона измерения (измерение) _____

Погрешность _____

Спектральный диапазон _____

Коэффициент излучения _____

Удержание _____

Min/Max _____

Память _____

Подключение к ПК _____

Подсветка _____

Целеуказатель _____

Класс защиты _____

Размеры _____

ОСОБЕННОСТИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ Д200

- Разработан на базе 10-летнего опыта эксплуатации термометров «Кельвин» во всех климатических зонах Российской Федерации;
- Уникальное для компактного прибора оптическое разрешение для точного измерения температуры объектов 2- 5 см на 5–10 метрах;
- Сконструирован для надежной работы в реальных условиях российской индустрии: прочный металлический корпус, герметика IP65;
- Установка излучательной способности объекта от 0,01 до 1,0;
- Установка порога срабатывания световой и звуковой сигнализации;
- Выход RS-232 (удаление до 200 м);
- Токовый выход 4-20 мА через адаптер CL420;
- Питание 220 В через адаптер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ Д200

Параметр	Значения
Диапазон измерения температуры	-50...+200 °С
Диапазон рабочих температур	-40...+70 °С
Погрешность измерения	1%+1 °С
Время измерения	1 сек
Разрешение	1 °С
Показатель визирования	1:100
Диапазон установки излучательной способности	0,01 ... 1,00
Спектральный диапазон	8 - 14 мкм
Выходной цифровой интерфейс	RS232 9600 бод
Стандартная длина линии связи датчик-пульт	3 м (максимальная длина: 20 м)

Габаритные размеры	111x40x40 мм
Степень защиты от пыли и влаги	IP65

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КЕЛЬВИН КОМПАКТ Д200 (К72)

№	Наименование	Количество
1	Стационарный ИК-термометр в прочном металлическом корпусе Кельвин Компакт Д200 (К72)	1
2	Сетевой блок питания	1
3	Кронштейн	1
4	Руководство по эксплуатации	1
5	Паспорт	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КЕЛЬВИН КОМПАКТ Д200 (К72)

(Поставляется за отдельную плату)

№	Наименование
1	Адаптер CL4-20
2	Блок питания с интерфейсом
3	Штатив

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83