



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 707-11-11
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 707-11-11
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПЛОЩАДЬ ПРОСВЕДИМЫХ, Д. 15
Комплект измерительных кабелей к ПрофКиП Р40116

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Комплект измерительных кабелей к ПрофКиП Р40116

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Измерение потенциала или напряжения	Множитель x1; множитель x0.2
Диапазон измерения	0 мВ ... 230 мВ (множитель x1); 0 мВ ... 46 мВ (множитель x0.2)
Разрешение	50 мкВ (множитель x1); 10 мкВ (множитель x0.2)
Рабочий ток	5 мА (множитель x1); 1 мА (множитель x0.2)
Точность	0.1%
Чувствительность встроенного гальванометра	0.6 мкА /дел
Рабочая температура	5°C ... 35°C
Относительная влажность окружающего воздуха	Максимум до 85%
Питание	1.5 В типа D x 5 батарея
Питание гальванометра	9 В типа 6F22 батарея
Габаритные размеры	285 x 140 x 215 мм
Вес	2.5 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТЕНЦИОМЕТРА ПОСТОЯННОГО ТОКА ПРОФКИП ПП-63М:

Параметр	Значение
Измерение потенциала или напряжения	Множитель x1; множитель x0.2
Диапазон измерения	0 мВ ... 230 мВ (множитель x1); 0 мВ ... 46 мВ (множитель x0.2)
Разрешение	50 мкВ (множитель x1); 10 мкВ (множитель x0.2)
Рабочий ток	5 мА (множитель x1); 1 мА (множитель x0.2)
Точность	0.1%
Чувствительность встроенного гальванометра	0.6 мкА /дел
Рабочая температура	5°C ... 35°C
Относительная влажность окружающего воздуха	Максимум до 85%
Питание	1.5 В типа D x 5 батарея
Питание гальванометра	9 В типа 6F22 батарея
Габаритные размеры	285 x 140 x 215 мм
Вес	2.5 кг

Комплектация Комплект измерительных кабелей к ПрофКиП Р40116

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КОМПЛЕКТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОФКИП Р40116

№	Наименование	Количество
1	Комплект измерительных кабелей для ПрофКиП Р40116.	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83