ень RGK ML-21 с калибровкой

Артикул: 134559

Лазерный уровень RGK ML-21 — компактный и функциональный прибор, проецирующий 1 горизонтальную и 2 вертикальных линии под прямым углом друг к другу. Этот нивелир пригодится во всех ремонтных и дизайнерских работах в помещении: положить плитку, повесить картину, поклеить обои, смонтировать потолочные конструкции и перегородки.

ОСОБЕННОСТИ RGK ML-21

- Прямой угол из 2 вертикальных плоскостей
- Наклонная проекция и отключение отдельных линий
- Простота управления

Проецирование 3 плоскостей — одной горизонтальной и двух вертикальных под прямым углом друг к другу — позволяет использовать лазерный уровень RGK ML-21 для таких работ, как укладка напольной плитки и разметка помещений. Фронтальный лазерный крест поможет при ремонте и декорировании стен.

Автовыравнивание выполняется в диапазоне ±3°, облегчая процесс установки прибора в горизонт. При невозможности выровняться автоматически, лазерные линии начнут быстро мигать, оповещая о необходимости ручной корректировки.

При необходимости ненужные плоскости можно отключать, экономя заряд батарей и устраняя лишние световые помехи. Также вы можете включить нивелир RGK ML-21 в режиме проецирования наклонных линий, что поможет подготовить монтаж лестничного марша и выполнить сложные дизайнерские решения.

Управление осуществляется всего двумя кнопками: одна включает проекцию линий и автовыравнивание, вторая активирует лазеры при заблокированном компенсаторе для работы с наклонными плоскостями. Также вторая кнопка служит для переключения режимов работы — количества проецируемых линий.

Корпус покрыт мягким прорезиненным пластиком, предохраняющим уровень RGK ML-21 от случайных ударов и падений с высоты до 1 метра. Питание осуществляется тремя батареями типа AAA, батарейный отсек находится на задней стороне прибора. Непрерывное время работы достигает 8 часов.

Крепление под фотоштатив 1/4" позволяет установить лазерный уровень RGK ML-21 на нужной высоте и под любым необходимым углом.

Защита от влаги и пыли соответствует стандарту IP54, позволяя работать в суровых условиях строительной площадки и рядом с источником мелкодисперсной пыли, например, при нарезке керамической плитки. Нивелир ML-21 также не боится брызг и может очищаться влажной тряпкой после работы.

Характеристики Лазерный уровень RGK ML-21 с калибровкой

	RGK ML-21
Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	100°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	100°
Точность (погрешность)	±2 мм на 10 м
Диапазон работы	до 20 м*
Диапазон работы с приёмником	нет
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	± 3°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4"
Элементы питания	3 x AAA (1,5 В)
Время автономной работы	до 8 часов
Класс лазера	2

Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +45°С
Температура хранения	от -20° до +60°С
Размеры	65 x 65 x 65 мм
Вес	0.278 кг

** зависит от степени освещенности помещения*

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83