



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

**ЭНЬ RGK UL-41W MAX**

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

7 (495) 153-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 333 70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 121444



Мо  
Кл  
за  
Те  
ра  
Те  
хр  
То  
Пи  
Ра  
Ве

## ОПИСАНИЕ

Лазерный нивелир **RGK UL-41W MAX** оптимально подходит для работы в помещениях с ярким освещением. Усиленный лазер гарантирует высокую видимость лучей в любых условиях эксплуатации. Благодаря фирменному аккумулятору прибор стабильно работает до 16 часов без необходимости перезарядки. Диапазон автовыравнивания с помощью магнитного маятникового компенсатора составляет +/- 3 градуса. Внутренние узлы нивелира защищены от пыли и влаги с помощью корпуса, который соответствует стандарту IP54.

## ОСОБЕННОСТИ RGK UL-41W MAX

	<p><b>Удобная транспортировка</b> Для удобства транспортировки на корпусе лазерного нивелира RGK UL-41W MAX предусматривается специальная рукоять.</p>
	<p><b>Плавная регулировка</b> Положение инструмента относительно горизонта плавно регулируется при помощи 3 опорных винтов на металлическом трегере.</p>

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип лазерного уровня	линейный

Параметр	Значение
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	110°
Количество вертикальных плоскостей	4
Вертикальный угол развёртки	нет данных
Точность	±1 мм на 5 м
Диапазон работы	до 20 м
Диапазон работы с приёмником	до 60 м
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±3°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	есть
Построение наклонных линий	нет
Крепление на штатив	есть
Элементы питания	Li-ion аккумулятор 3500mAh
Время автономной работы	до 15 ч
Класс лазера	2М
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	визуальная(свет)
Функции	нет данных
Прочее	усиленный лазерный луч винт плавной наводки
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +50°С
Температура хранения	от -20° до +60°С
Размеры	110 x 200 x 110 мм
Вес	1.5 кг

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень RGK UL-41W - 1 шт.
- Переходник - 1 шт.
- Аккумулятор (3500 mAh) - 1 шт.
- Ремень - 1 шт.
- Зарядное устройство - 1 шт.
- Отражатель - 1 шт.
- Лазерные очки - 1 шт.
- Кейс - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.