



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 848435



Описание Leica Lino L2s-1 (в сумке)

Лазерный уровень Leica Lino L2s-1 проецирует 2 четких и ярких луча - вертикаль и горизонталь - с высокой точностью $\pm 0,2$ мм/м. Нивелир используется при таких строительных, отделочных и ремонтных работах как укладка плитки, монтаж потолков и перегородок, различных каркасов, направляющих, навесного оборудования и др.

КОМПЛЕКТАЦИЯ "S"

Это исполнение в первую очередь предназначено для домашних мастеров и небольших бригад, которые ценят точность и качество проверенного бренда, но, при этом, не готовы переплачивать за функции и элементы комплекта, которые им не нужны.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самовыравнивание в диапазоне $\pm 4^\circ$.
- Сигнализация разгоризонтовки.
- Металлический замок маятника.
- Автоматический импульсный режим для применения с приемником.
- Угол развертки $>180^\circ$.
- Прорезиненный корпус с защитой от дождя и строительной пыли по классу IP54.

АВТОНОМНОСТЬ И ВАРИАТИВНОСТЬ

Лазерный нивелир Leica Lino L2s-1 питается от батареек популярного формата "AA", одного комплекта которых хватает на 13 часов непрерывной работы.

Монтаж на штатив посредством встроенной резьбовой втулки $\frac{1}{4}$ " значительно расширяет возможности устройства при потолочных работах и при необходимости проецировать наклонные линии, когда блокируется встроенный компенсатор, что позволяет удобно устанавливать лестницы и перила.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

В комплект поставки лазерного уровня входит визирная пластина и поворотный на 250° магнитный адаптер TWIST250, оборудованный отверстиями под стяжки для установки на пластиковые трубы и столбы. Если необходимо расширить установочные возможности устройства, то хорошим решением станет покупка настенного крепления UAL130, телескопической штанги CLR290 или одного из фирменных штативов.

Характеристики Leica Lino L2s-1 (в сумке)

Leica Lino L2s-1	
Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	180°
Количество вертикальных плоскостей	1
Вертикальный угол развёртки	170°
Точность	± 2 мм на 10 м
Диапазон работы	до 25 м
Диапазон работы с приёмником	до 80 м
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	$\pm 4^\circ$
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	$\frac{1}{4}$ " (с переходником $\frac{5}{8}$ ")

Элементы питания	3 x 1,5 В (AA)
Время автономной работы	до 8 ч - 2 луча (3 x 1,5 В (AA)) до 13 ч - 1 луч (3 x 1,5 В (AA))
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Функции	нет данных
Прочее	прорезиненный корпус
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +50°С
Температура хранения	от -25° до +70°С
Размеры	110 x 60 x 100 мм
Вес	0.53 кг

Комплектация Leica Lino L2s-1 (в сумке)

- Лазерный нивелир Leica Lino L2s-1
- Настенное крепление Twist 250
- AA батарейки - 3шт
- Магнитная мишень
- Инструкция Quickstart
- Сумка-чехол
- Calibration Certificate Blue

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83