



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

4-канальный логгер данных температуры и влажности с разъемами для внешних зондов (NTC/емкостный сенсор влажности)

Артикул: 0572 1765



Ра:

По:

Тел:
хр:

Тел:
ра:

Кл:
за:

Пи:

Ра:

НАЗНАЧЕНИЕ 4Х-КАНАЛЬНОГО ЛОГГЕРА ДАННЫХ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ С РАЗЪЕМАМИ ДЛЯ ВНЕШНИХ ЗОНДОВ (NTC/ЕМКОСТНЫЙ СЕНСОР ВЛАЖНОСТИ) TESTO 176 H1

testo 176 H1 станет для Вас идеальным партнером в тех случаях, когда наряду с удовлетворительными результатами краткосрочных измерений условия климата в помещении далеки от заданных требований. Данная модель логгера оснащена двумя разъемами для внешних зондов влажности, которые могут быть установлены в помещении в соответствии с индивидуальными требованиями.

ОСОБЕННОСТИ 4Х-КАНАЛЬНОГО ЛОГГЕРА ДАННЫХ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ С РАЗЪЕМАМИ ДЛЯ ВНЕШНИХ ЗОНДОВ (NTC/ЕМКОСТНЫЙ СЕНСОР ВЛАЖНОСТИ) TESTO 176 H1

- Объем памяти на 2 млн. значений;
- Ресурс батареи до 8 лет;
- Стандартные батареи (типа AA); возможность замены пользователем;
- Большой, четкий дисплей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4Х-КАНАЛЬНОГО ЛОГГЕРА ДАННЫХ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ С РАЗЪЕМАМИ ДЛЯ ВНЕШНИХ ЗОНДОВ (NTC/ЕМКОСТНЫЙ СЕНСОР ВЛАЖНОСТИ) TESTO 176 H1

Параметр	Значения
Сенсор	NTC / емкостный сенсор влажности
Каналы	2 зонда, 4 внешних канала
Единицы измерения	°C, °F, %ОВ, tр, г/м3, tшар.см.тер.
Диапазон измерений	-20 ... +70 °C -40 ... +70 °Ctd 0...100 %ОВ
Погрешность	±0.2 °C (-20 ... +70 °C) ±0.4 °C (ост. диапазон)
Разрешение	0.1 °C 0,1 %ОВ
Ресурс батареи	8 лет, с периодичностью измерения 15 мин.
Рабочая температура	-20 ... +70 °C
Температура хранения	-40 ... +85 °C
Размеры	103 x 63 x 33 мм
Тип батареи	1 литиевая батарея
Класс защиты	IP65
Частота измерений	1 с - 24 ч
Память	2 млн. значений

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 176 H1

№	Наименование	Количество
1	4-х канальный логгер данных температуры и влажности testo 176 H1 с разъемами для подключения внешних зондов (NTC/емкостного сенсора влажности)	1

№	Наименование	Количество
2	Настенный держатель	1
3	Батарейки	1
4	Заводской протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83