



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

11 SM2 A 68 АВГ. ВЫКЛ. С КОМБ. РАСЦЕП. 28-40А (50кА)

Артикул: 11SM2A68



Описание Lovato 11 SM2 A 68

Характеристики Lovato 11 SM2 A 68

| | |
|--|--------------------------------|
| Пределы регулирования тока | 28-40 А |
| Предельная отключающая способность при 400В, Icu | 50 кА |
| Рабочая отключающая способность при 400В, Ics | 25 кА |
| Номинальное напряжение изоляции | 690 В |
| Номинальное импульсное перенапряжение | 6 кВ |
| Макс. номинальный ток | 50 А |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Мощность рассеивания | 7,1 ~ 20 Вт |
| Крепление | Винтами или на DIN рейку 35 мм |
| Установочное положение | Любое |
| Механическая износостойкость | 50000 циклов |
| Электрическая износостойкость | 25000 циклов |
| Степень защиты | IP00 |
| Рабочая температура | -20°C ... +70°C |
| Вес | 1,040 кг |
| Количество в упаковке | 1 шт. |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83