



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ


ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

7 GN40 91 U КУЛОНОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 2 ПОЛОЖЕНИЯ С УСТАНОВКОЙ НА ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ

Артикул: 7GN4091U



Описание Lovato 7 GN40 91 U

Характеристики Lovato 7 GN40 91 U

| Исполнение | Для установки на переднюю панель |
|--|----------------------------------|
| Размеры передней панели | 65 x 65 мм |
| Количество полюсов | 2 |
| Количество положений | 2 |
| Номинальный тепловой ток I _{th} | 40 А |
| Номинальный рабочий ток I _e (AC1/AC21A) | 40 А |
| Номинальное напряжение изоляции U _i | 690 В |
| Номинальное импульсное перенапряжение U _{imp} | 6 кВ |
| Материал контактов | Сплав серебра |
| Тип соединения | Винтовые клеммы M4 |
| Степень защиты передней панели | IP40 |
| Степень защиты контактов | IP00 |
| Механическая износостойкость | 5x10 ⁶ циклов |
| Рабочая температура | -25°C ... +55°C |
| Вес | 0,196 кг |
| Количество в упаковке | 1 шт |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83