



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

CN3201024 3-х или 4-х полюсный модульный контактор, 32 А AC1, 24 VAC/DC (3NO+1NC)

Артикул: CN3201024



Описание Lovato CN3201024

Характеристики Lovato CN3201024

Число полюсов	3 или 4
Номинальное напряжение питания катушки	24 VAC/DC
Тепловой ток, I _{th} (≤ 40°C)	32 А
Номинальное напряжение изоляции, U _i	440 В
Номинальное импульсное перенапряжение U _{imp}	4 кВ
Конфигурация контактов	3NO
Мощность потребления катушки (коммутация/удержание)	3 Вт
Крепление	На DIN рейку 35 мм
Степень защиты	IP20
Механическая износостойкость	3000000 циклов
Электрическая износостойкость (AC3)	500000 циклов
Рабочая температура	–5°C ... +55°C
Вес	135 г
Количество в упаковке	10 шт

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83