



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

LRD12RA024 программируемое реле 8I/4O 24VAC

Артикул: LRD12RA024



Описание Lovato LRD12RA024

Характеристики Lovato LRD12RA024

Исполнение корпуса	Модульное
Номинальное напряжение питания	24 VAC
Рабочая частота	50/60 Гц
Потребление тока	290 мА
Период выборки	5 ~ 20 мс (LADDER); 2 ~ 10 мс (FBD)
Порты связи	С опциональным модулем связи LRE P00
Контроллер PID	Есть
Количество входов	8 цифровых
Количество выходов	4 релейных
Возможность расширения	При помощи модулей расширения LRE
Способ монтажа	На DIN рейку 35 мм или на винтах (M4 x 20 мм)
Тип зажима для подключения	Винтовой
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-20°C ... +55°C
Вес	0,250 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83