



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## SA2DF600M3 устройство защиты от перенапряжения, тип 2 600VDC

Артикул: SA2DF600M3



### Описание Lovato SA2DF600M3

### Характеристики Lovato SA2DF600M3

Исполнение	Для фотогальванических систем, со сменным картриджем
Количество модулей DIN	3
Тип устройства защиты	2 (класс испытания II)
Компоновка полюсов	+, -, PE
Номинальное напряжение $U_n$	600 VAC
Максимальное напряжение продолжительного воздействия $U_{scrV}$	600 VAC
Максимальный ток разряда $I_{max}$ 8/20 мкс (IEC/UL)	30 кА на полюс
Номинальный ток разряда $I_n$ 8/20 мкс (IEC/UL)	20 кА на полюс
Максимальный ток короткого замыкания	1000 А
Остаточное напряжение при 5кА 8/20 мкс	1 кВ
Время срабатывания $t_a$	<25 нс
Класс защиты $U_p$ (L-N/N-PE)	<2 кВ
Дополнительная защита предохранителем	Нет
Тепловая защита	Есть
Индикатор отказа	Есть
Выход реле для дистанционной индикации состояния	Нет
Материал корпуса	Термопластик
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-40°C ... +80°C
Вес	0,305 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83