



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

**— ТЕПЛОВИЗОР**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: к0000033129



Пи

Ти  
ди

Ни  
ди

Ве  
ди

Ра  
ма

Сп  
чу

Уг  
зр

Ча  
ка

Те  
ра

Те  
хр

Вл

Ра

Ве

## ОПИСАНИЕ ТЕПЛОВИЗОРА МЕГЕОН 27300

**МЕГЕОН 27300** - новинка в модельном ряду тепловизоров. Прибор получил камеру высокого разрешения и качественный тепловизионный датчик, благодаря чему он сочетает в себе функции измерителя температуры различных объектов, а также может формировать термические образы воздушных масс в зависимости от источников температурного излучения. Существенным преимуществом изделия является возможность отображения теплового изображения помещения на его же фоне в видимом свете, при этом глубину этого фона можно настроить. Это упрощает эксплуатацию и значительно ускоряет процесс работы без лишних затрат времени. Память позволяет сохранить до двадцати тысяч снимков, которые можно перенести на персональный компьютер для дальнейшей обработки. Корпус изготовлен из ABS-пластика с резиновыми вставками противоскольжения. В рукоятке предусмотрено монтажное отверстие для установки на штатив. Питание осуществляется многоразрядной аккумуляторной батареей 3,7 В 2000 мАч. Устройство по достоинству оценят профессионалы и любители.

## ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВИЗОРА МЕГЕОН 27300

- Высокое качество изготовления;
- Две единицы измерения температуры;
- Индикатор разряда батарей;
- Регулируемая цветовая палитра;
- Отображение наибольшей, наименьшей и средней температуры;
- Крепление для штатива;
- Функция автоотключения;
- Настраиваемый коэффициент излучения в диапазоне 0,01...1,0.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВИЗОРА МЕГЕОН 27300

Параметр		Значение
Температурный диапазон		-20 ... 300°C (-4 ... 572°F)
Погрешность измерений		±2°C/±2% (свыше 300 °C погрешность ±5%)
Разрешение инфракрасного изображения	320 x 240	
Угловое поле объектива		56° x 42°
Тип дисплея		2,8', цветной
Разрешение экрана		320 x 240
Фокусное расстояние		0,5 м
Коэффициент излучения		Настраиваемый 0,01 ... 1,0
Разрешение видимого изображения		0,3 Мп

Параметр		Значение
Частота обновления образов		9 Гц
Длина волны		8 ... 14 мкм
Режим фокусировки		Фиксированный
Цветовая палитра		Spectra, Iron, Cool, White, Black
Емкость хранилища		3 Гб (хранится более 20000 изображений)
Формат файла		JPG
Выходы		Micro USB 2.0
Питание		Литиевый аккумулятор 3,7 В 2000 мАч тип 18650 - 1 штука
Продолжительность работы		примерно 2 ... 3 часа
Языки интерфейса		English, Chinese, Italian, German
Условия эксплуатации	Температура	0...45°C
	Относительная влажность	Не более 85%
Условия хранения	Температура	-20...60°C
	Относительная влажность	Не более 85% без выпадения конденсата
Размер видеоскопа		225 x 69,3 x 93,7 мм
Вес с аккумулятором		330 г

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 27300

№	Наименование	Количество
1.	Тепловизор МЕГЕОН 27300	1
2.	Кабель USB-Mini-USB	1
3.	Литиевый аккумулятор 3,7 В 2000 мАч	1
4.	Блок питания 5 В 2 А	1
5.	Шнурок на запястье	1
6.	Футляр для хранения и транспортировки	1
7.	Руководство по эксплуатации	1
8.	Гарантийный талон	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**