



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 7358



На
То
На
В
То
Ко
ка
Ко
ка
Фи
ка
Ре
на
За
КЗ
Ди
уп

МЕГЕОН 31303 представляет собой высокоточный источник питания с функцией плавной регулировки выходных параметров (ток и напряжение). МЕГЕОН 31303, как и аналогичные приборы данной ценовой группы, оснащен цифровым индикатором тока и напряжения. Из основных отличительных особенностей стоит отметить минимальный уровень шумов и пульсаций, что обеспечивает высокую стабильность работы.

Данный измерительный прибор идеально подойдет для решения повседневных задач в различных учебных заведениях, ремонтных мастерских, электротехнических лабораториях, а также во многих производственных отраслях.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИМПУЛЬСНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ МЕГЕОН 31303:

- Возможность плавной регулировки выходных параметров;
- Прибор имеет защиту от короткого замыкания (КЗ);
- Функция защиты по току;
- Высокая стабильность работы;
- Минимальный уровень шумов и пульсаций;
- Компактный корпус и сравнительно малый вес.

Характеристики МЕГЕОН 31303

Параметр	Значение
Выходное напряжение	0 до 30 В
Выходной ток	0 до 3 А
Напряжение питания	220 В/110 В $\pm 10\%$, 50 Гц/60 Гц $\pm 2\%$
Влияние питающей сети напряжение	$\leq 0,01\% + 2$ мВ, ток: $\leq 0,2\% + 2$ мА
Влияние нагрузки по напряжению	$\leq 0,01\% + 3$ мВ ($I \leq 3$ А), $\leq 0,01\% + 5$ мВ ($I \geq 3$ А)
Влияние нагрузки по току	$\leq 0,2\% + 3$ мА ($I \leq 3$ А), $\leq 0,2\% + 5$ мА ($I \geq 3$ А)
Уровень пульсаций по напряжению	$\leq 0,5$ мВ эфф. ($I \leq 3$ А), $\leq 1,0$ мВ эфф. ($I \geq 3$ А)
Уровень пульсаций по току	≤ 3 мА эфф. ($I \leq 3$ А), ≤ 6 мА эфф. ($I \geq 3$ А)
Защита	схема защиты по току, защита от к.з.
Точность индикации напряжения	$\pm 1\% + 2$ единицы младшего разряда
Точность индикации тока	$\pm 2\% + 2$ единицы младшего разряда
Климатические условия	0 ÷ 40°C, отн. влажн. $\leq 90\%$
Габаритные размеры (ДхШхВ)	27,5х12,5х14,8 мм
Вес	1,76 кг

Комплектация МЕГЕОН 31303

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания МЕГЕОН 31303	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83