



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

— динамометр крутящего момента

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 6757



На
То
Те
хр
Те
ра
Вл
Пи
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ ДИНАМОМЕТРА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА МЕГЕОН 34050

Измеритель крутящего момента **МЕГЕОН 34050** - это новинка от компании Мегеон, которая выделяется на фоне аналогичных приборов простотой эксплуатации, высокой точностью и надежностью. Оборудование, относящееся к данной группе измерительного оборудования, является специализированным и используется для точного определения параметров крутящего момента.

МЕГЕОН 34050 отлично подойдет для тестирования и отладки электрического и пневматического инструмента, гайковертов, динамометрического инструмента, а также измерения крутящего момента любого инструмента. Подобный инструмент часто встречается во многих отраслях машиностроения, автомобильной промышленности, энергетической отрасли, при проведении научных исследований.

Стандартный комплект поставки включает в себя программное обеспечение, необходимое для обработки полученных данных. При необходимости, результаты измерений могут быть переданы на персональный компьютер для сохранения.

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМОМЕТРА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА МЕГЕОН 34050

- Высокие показатели точности;
- Измерение как по часовой стрелке, так и против;
- Минимальная погрешность;
- Удержание максимального значения;
- Автоматическое обнуление пикового значения;
- Функция отключения питания при неиспользовании;
- Встроенная защита от перегрузки;
- Дисплей с интегрированной подсветкой;
- Поддержка USB интерфейса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМОМЕТРА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА МЕГЕОН 34050

Параметр	Значение
Диапазон измерений Нм	5/0.001
Диапазон измерений кгс x см	51/0.01
Диапазон измерений Фунт-сила x дюйм	44.25/0.01
Точность	±0.5%
Единицы измерения	Фунт-сила x дюйм, кгс x см, Нм
Режимы измерений	Продолжительный, Пиковый, Автоматический пиковый
Питание	1.2В NiMH x 6 шт перезаряжаемые аккумуляторы
Рабочее напряжение	Входное: Переменное:220-240В Выходное: Постоянное 9В,400мкА
Рабочая температура	0°C до 40°C
Температура хранения	-10°C до 60°C
Относительная влажность	15% до 70% Отн.влажности
Рабочие условия	Не использовать вблизи источников вибрации и в коррозионной среде
Габаритные размеры	22,8 x 11 x 5,7 см
Вес	2,3 кг.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 34050

№	Наименование	Количество
1	Динамометр крутящего момента МEGEON 34050	1
2	Блок питания	1
3	USB Кабель	1
4	Диск с ПО	1
5	Устройство для соединения буфера	1
6	Шпиндель	2
7	Шпиндель под шестигранник	1
8	Буферная пружина	2
9	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83