



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

— измеритель уровня шума

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3945



То
Па
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ УРОВНЯ ШУМА МЕГЕОН 92020

Портативный измеритель шума **МЕГЕОН 92020** позволяет производить быстрые и точные измерения параметров звука, как на открытом пространстве, так и внутри помещений. Благодаря впечатляющим техническим характеристикам и невысокой цене, данная модель шумомера приобрела большую популярность среди инженеров и технических специалистов, чья профессиональная деятельность тесно связана с контролем параметров акустических колебаний.

Используя **МЕГЕОН 92020**, пользователь может производить измерения параметров шума в расширенном диапазоне — от 20 дБ до 130 дБ. Стоит отметить, что данный измерительный инструмент соответствует современным требованиям безопасности и экологичности.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ УРОВНЯ ШУМА МЕГЕОН 92020

- Широкий диапазон измерений;
- Интегрированная память позволяет сохранять полученные результаты измерений;
- Функция фиксации максимальных и минимальных значений;
- Медленный или быстрый отклик;
- Прибор оснащен аналоговым выходом постоянного/ переменного тока;
- Функция калибровки;
- Соответствие современным стандартам безопасности и экологичности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ УРОВНЯ ШУМА МЕГЕОН 92020

Параметр	Значение
Общий диапазон	от 20 до 130 дБ
Уровень шума - частота А	30 дБ или менее
Уровень шума - частота С	32 дБ или менее
Диапазон линейности	60 дБ
Диапазон контрольного уровня	от 60 до 120 дБ
Контрольный уровень звукового давления	94 дБ
Максимальный уровень измерения	130 дБ
Минимальный уровень шума	LA мин или Lc мин
Частота проверки показаний	1КГц
6 поддиапазонов, с различием в 10 дБ	от 20 до 80 дБ от 30 до 90 дБ от 40 до 100 дБ от 50 до 110 дБ от 60 до 120 дБ от 70 до 130 дБ
Частотный диапазон	Полный диапазон, включая микрофон: от 31,5 до 8000 Гц
Функции сохранения	Данные сохраняются во внутренней памяти прибора. Максимум 99 позиций сохранения для параметра L во времени, параметра Lмакс во времени и Lмин во времени
Базовая точность	1,5 дБ
Время отклика (быстро/медленно)	Да
Конденсаторный микрофон	12,7 мм
Аналоговый выход	переменный/ постоянный ток
Интерфейс ПК	-
Размеры	264x68x27 мм
Вес	260 г

Применимые Стандарты

IEC61672-1 : 2002 Класс 2
IEC60651 :1979 Тип 2
ANSI S1.4 :1983 Тип 2

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 92020

№	Наименование	Количество
1	Измеритель уровня шума МЕГЕОН 92020	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83