



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Термометр с проникающим зондом и сигналом тревоги — для измерения температуры воздуха, жидкостей, порошкообразных и сыпучих материалов

Артикул: 0900 0530



Тем
ра

Тем
ба

Низ
тем

Вер
тем

Тем
хри

По

Ра

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ МИНИ-ТЕРМОМЕТРА С ПРОНИКАЮЩИМ ЗОНДОМ И СИГНАЛОМ ТРЕВОГИ TESTO

Доступный по цене мини-термометр с сигналом тревоги при достижении максимальных/минимальных значений. Сочетание компактного размера и превосходного качества! Проникающий зонд через кабель (80 см) постоянно подключен к прибору и применяется для измерения температуры воздуха, жидкостей, порошкообразных и сыпучих материалов.

ОСОБЕННОСТИ МИНИ-ТЕРМОМЕТРА С ПРОНИКАЮЩИМ ЗОНДОМ И СИГНАЛОМ ТРЕВОГИ TESTO

- Настраиваемый звуковой сигнал по минимальному и максимальному значению температуры;
- Постоянно прикрепленный зонд;
- Зажим для установки и крепления прибора к стене;
- Диапазон измерений: от -20 до 150 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИ-ТЕРМОМЕТРА С ПРОНИКАЮЩИМ ЗОНДОМ И СИГНАЛОМ ТРЕВОГИ TESTO

Параметр	Значение
Измерение температуры	
Диапазон измерений	-50 ... +150 °С
Погрешность	±1 °С (-30 ... +150 °С) ±2 °С (в остальном диапазоне)
Разрешение	0,1 °С (-19,9 ... +150 °С) 1 °С (-50 ... -20 °С)
Общие характеристики	
Размеры (ДхШхВ)	100 x 64 x 18 мм
Рабочая температура	-10 ... +50 °С
Корпус	ABS
Длина трубки зонда	190 мм
Длина наконечника трубки зонда	8 мм
Диаметр трубки зонда	3,5 мм
Диаметр наконечника трубки зонда	2 мм
Питание	Батарейки AAA 2 шт.
Ресурс батареи	500 ч.
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	одна строка
Температура хранения	-20 ... +70 °С
Вес	135 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO МИНИ-ТЕРМОМЕТР С ПРОНИКАЮЩИМ ЗОНДОМ И СИГНАЛОМ ТРЕВОГИ

№	Наименование	Количество
1	Testo мини-термометр с проникающим зондом и сигналом тревоги	1
2	Зажим для крепления	1
3	Батарейка AAA	2

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83