



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

модульный зонд отбора пробы, длина 335 мм, с фиксирующим конусом, термопарой NiCr-Ni (TI) T_{макс} 500 °С и шлангом 2.2 м

Артикул: 0600 9766



Be

ОПИСАНИЕ МОДУЛЬНОГО ЗОНДА ОТБОРА ПРОБЫ - 0600 9766

В модульном зонде отбора пробы с трубкой длиной 335 мм канал измерения параметров дымовых газов и канал измерения температуры можно удобно подключить к измерительному прибору благодаря практичному байонетному соединению. Специальная система в рукоятке зонда позволяет быстро поменять трубку зонда в случае ее износа или повреждения. Термопара NiCr-Ni, встроенная в трубку зонда, расширяет диапазон измерения температур до +500 °С. В комплект поставки зонда также входит фиксирующий конус.

ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЬНОГО ЗОНДА ОТБОРА ПРОБЫ - 0600 9766

- Система легкой замены трубки зонда;
- Канал дымового газа и канал температуры можно подключить к прибору с помощью байонетного соединения;
- Встроенная термопара для измерения температур до +500 °С;
- Специальный шланг для измерения NO₂/SO₂ (длина 2,2 м) в комплекте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 0600 9766

Параметр	Значение
Температура (макс.)	500 °С
Корпус	металлический корпус
Цвет продукта	черный; серебряный
Длина трубки зонда	335 мм
Диаметр трубки зонда	8 мм
Длина кабеля	2,2 м
Вес	544 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0600 9766

№	Наименование	Количество
1	Модульный зонд отбора пробы - 0600 8766, рабочая длина 335 мм	1
2	Фиксирующий конус	1
3	Термопара NiCr-Ni (TI) T _{макс} +500 °С	1
4	Специальный шланг для NO ₂ /SO ₂ , длина 2,2 м	1