



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 309582



На  
та  
На  
та  
Ис  
От  
ин  
Те  
Ис  
пе  
Ск  
им  
Па  
Из  
РН  
Вз  
По  
эл

## НАЗНАЧЕНИЕ ДВУХПОЛЮСНОГО ТЕСТЕРА MPU690

Высокая номинальная выходная мощность и расстояние между выходными клеммами позволяет MPU690 проверять правильную работу индикаторов напряжения, которые используют лампу для работы.

Несмотря на то, что устройство имеет высокую производительность, MPU690 имеет высокий срок службы батареи.

Прочный корпус MPU690 имеет магнитное основание для удобного использования.

MPU690 не рекомендуется для использования с мультиметрами.

## ОПИСАНИЕ ДВУХПОЛЮСНОГО ТЕСТЕРА MPU690

Двухполюсные тестеры напряжения обычно имеют функцию самотестирования для проверки, что устройство работает и не имеет использованных батарей.

Устройство безопасно порождает целый ряд напряжений от 50 до 690 вольт в пять этапов. При включении на блок изначально генерируется 690 В, после короткого периода напряжение пошагово медленно понижается, пока устройство не выключится.

Отдельные значения напряжения отображаются светодиодом с светодиодным индикатором питания, что также указывает на разряженную батарею.

## ОСОБЕННОСТИ ДВУХПОЛЮСНОГО ТЕСТЕРА MPU690

- 5 ступенчатые номинальные выходные напряжения;
- автоматическая работа;
- высокая выходная мощность подходит для испытаний ламп;
- увеличенный срок службы батареи;
- магнитное основание;
- прочный кейс.

## Характеристики MPU690

Параметр	Значения
Выходное напряжение	50 - 690 В в 5 этапов: 50 В, 100 В, 230 В, 400, 690 В
Выходная мощность	10 Вт max
Включение / выключение питания	Автоматическое включение, когда щупы вставлены в выходные клеммы / автоматическое выключение
Индикаторы	5 индикаторов для выходных напряжений плюс индикатор питания
Источник питания	6 x AA / LR06 щелочные батареи
Рабочая температура	-10°C - +40°C
Влажность	70% относительной влажности

Размеры	130 мм (Ш) x 68 мм (В) x 48 мм (Д)
Вес	346 г

## Комплектация MPU690

№	Наименование	Количество
1.	Двухполюсной тестер MPU690	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**