



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Диаметр захвата _____

Переменный ток I _____

Постоянный ток I _____

Ток постоянный _____

Ток переменный _____

Назначение _____

Ваттметр _____

Аналоговая шкала _____

Измерение сопротивления _____

Измерение температуры _____

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ MULTI M-600:

- Истинное среднеквадратическое значение для измерения переменного тока;
- Уменьшенное влияние внешнего магнитного поля и шума при двойной защите клещей;
- Измерение тока в контуре 4 ~ 20 мА для цепи управления;
- Измерения "спящего" тока для автомобильного сервиса;
- Функция максимального и минимального значения;
- Функция удержания данных и автоматическое выключение питания;
- Автоматическая коррекция нуля для смещения постоянного тока.

Характеристики MULTI M-600

Параметр	Значение
Пределы измерения постоянного и переменного тока утечки	200/ 2000 мА/ 10 А (разрешение 0,1/ 1/ 10 мА), погрешность 1 %
Установка нуля для DC	+
Удержание максимальных и минимальных показаний	+
Автоотключение	Через 10 мин
Скорость измерений	1,6 изм./сек
Питание	2 x 1,5 В «AA» (время работы 120 ч)
Раскрытие	20 мм
Габариты	76 x 194 x 30 мм
Вес	340 г.

Комплектация MULTI M-600

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные MULTI M-600	1
2.	Комплект батарей питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Сумка транспортировочная	1

