



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!



ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Диаметр захвата _____

Переменное напряжение U _____

Переменный ток I _____

Ток постоянный _____

Ток переменный _____

Назначение _____

Ваттметр _____

Аналоговая шкала _____

Измерение сопротивления _____

Измерение температуры _____

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ MULTI MCL-500IR:

- Измерение переменного тока утечки/ резистивного тока (Io/ Ior), переменного тока нагрузки, переменного напряжения;
- ЖК-дисплей (разрешение 4000);
- Удержание показаний;
- Автоотключение через 10 мин.;
- Раскрытие 40 мм.

Характеристики Multi MCL-500IR

Параметр	Значение
Измерение переменного тока утечки/ резистивного тока (Io/ Ior)	0,4 мА...4 А
Измерение переменного тока нагрузки	2...500 А (50/ 60 Гц)
Измерение переменного напряжения	до 500 В
Скорость измерения	2 изм./сек
Удержание показаний	+
Дисплей	ЖК (разрешение 4000), автовыключение через 10 мин
Раскрытие	40 мм
Длина соединительного провода	2 м
Питание	3 x 1,5 В тип «ААА»
Габариты	70 x 223 x 34 мм
Вес	440 г

Комплектация Multi MCL-500IR

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные MULTI MCL-500IR	1
2.	Комплект батарей питания	1
3.	Комплект измерительных проводов	1
4.	Руководство по эксплуатации	1
5.	Сумка транспортировочная	1

