



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

R

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Диаметр захвата

Переменное напряжение

Переменный ток

Постоянный ток

Ток постоянный

Ток переменный

Назначение

Измерение сопротивления

Длина корпуса (см)

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ MULTI MCL-800IR:

- Измерение переменного тока утечки/ резистивного тока (I_o / I_{or}), переменного линейного тока (I), переменного напряжения, сопротивления изоляции;
- ЖК-дисплей (разрешение 9999);
- Удержание показаний;
- Автоотключение через 10 мин.;
- Раскрытие 80 мм.

Характеристики Multi MCL-800IR

Параметр	Значение
Измерение переменного тока утечки/ резистивного тока (I_o / I_{or})	0...10 А
Измерение переменного линейного тока (I)	0...10 А (50/ 60 Гц)
Разрешение	1 мкА
Измерение переменного напряжения	10...500 В, разрешение 0,1 В
Измерение сопротивления изоляции	0,001...9,999 МОм
Скорость измерения	2 изм./сек
Удержание показаний	+
Дисплей	ЖК (разрешение 9999), автовыключение через 10 мин
Раскрытие	80 мм
Длина соединительного провода	2 м
Питание	3 x 1,5 В тип «ААА»
Габариты	71 x 315 x 37 мм
Вес	750 г

Комплектация Multi MCL-800IR

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные MULTI MCL-800IR	1
2.	Комплект батарей питания	1
3.	Комплект измерительных проводов	1
4.	Руководство по эксплуатации	1
5.	Сумка транспортировочная	1

