



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Диаметр захвата _____

Переменный ток I _____

Ток постоянный _____

Ток переменный _____

Назначение _____

Ваттметр _____

Аналоговая шкала _____

Измерение сопротивления _____

Измерение температуры _____

Измерение True RMS _____

ОСОБЕННОСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА MULTI ZCT-110:

- Для измерения токов утечки 0,01 мА...20 А (10 Гц...1 кГц);
- Коэффициент преобразования 1600:1;
- Внутренний диаметр 30 мм.

Характеристики Multi ZCT-110

Параметр	Значение
Измерения токов утечки	0,01 мА...20 А (10 Гц...1 кГц)
Коэффициент преобразования	1600:1
Погрешность	±2%
Внутренний диаметр	30 мм
Длина экранированного кабеля	20 см
Габариты	59 x 158 x 23 мм
Вес	105 г

Комплектация Multi ZCT-110

№	Наименование	Количество
1.	Преобразователь переменного тока MULTI ZCT-110	1