Артикул: 00-0009888

Мощно

Мощно Вт

Колич канал

Колич канал

Фикси В

Фикси А

Режим напря

Дистан управл

Подкл ПК

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ОСОБО ТИХИЙ, ПРОГРАММИРУЕМЫЙ PFR-7100M:

- Один выходной канал, максимальная выходная мощность 100 Вт;
- Бесшумное исполнение;
- Режим стабилизации тока и напряжения (CC/ CV);
- Функция предустановленной памяти;
- Регулируемая скорость нарастания и спада;
- Выходы на передней и задней панелях;
- Функция аналогового контроля;
- Функция контроля удаленной нагрузки;
- Интерфейсы USB и RS-232/485 Опционально LAN + GPIB;
- Встроенный WEB интерфейс.

Характеристики GW Instek PFR-7100M

Максимальное напряжение 1 канал	250 В
Максимальный ток 1 канал	2 А
Тип преобразования	Импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	USB, RS-232
19” форм фактор	нет
Особенности	Без вентилятора. Дискретность установки 100 мВ/ 1 мА. Нелинейная ВАХ. Время нарастания/ спада напряжения 100/ 200 мс.
Максимальная мощность	100 Вт

Комплектация GW Instek PFR-7100M

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания постоянного тока особо тихий, программируемый PFR-7100M	1
2.	Изме рительные провода (к - т): GTL - 104Ax1 , GTL - 134x1, GTL - 204x1 , GTL - 105Ax1	1
3.	Терминалы PFR-001, PFR-002	1
4.	Кабель питания	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83