



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 255-0333
о 104 с поверкой
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (495) 255-0333

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0563 0104/001

Ра
Те
ра
Ни
изи
Ве
изи
По
Кл
за
Ти
ба
Ди
Ра
Ве



ОПИСАНИЕ TESTO 104 С ПОВЕРКОЙ

Складной термометр **Testo 104 с поверкой** предназначен для быстрого и точного измерения температуры пищевых продуктов - на производстве, в процессе хранения и переработки, в гастрономии, в сетях супермаркетов, в области розничной и оптовой торговли продуктами питания или в промышленном секторе.

Testo 104 с поверкой отличается чрезвычайной эксплуатационной гибкостью: раскройте зонд на 30° и приступайте к измерениям. По завершении измерений достаточно сложить зонд и убрать термометр, например, в карман брюк, не опасаясь повреждения прибора или получения травм. Складной **термометр Testo 104 с поверкой** соответствует требованиям HACCP и EN 13485.

ПРЕИМУЩЕСТВА TESTO 104 С ПОВЕРКОЙ

- Прибор идеально подходит для измерения внутренней температуры благодаря надежному металлическому соединению и прочному длинному зонду
- Возможность фиксации данных последнего замера – функция Auto-Hold
- Резиновое покрытие позволяет избежать скольжения при эксплуатации
- Большой дисплей с подсветкой обеспечивает возможность быстрого и безошибочного считывания данных измерений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTO 104

Параметр	Значение
Тип сенсора	NTS
Измерительный диапазон	-50...+250°C
Параметр	Температура в °C/°F/°R
Разрешение	0,1°C/°F/°R
Точность	±1,0°C (-50,0...-30,1°C) ±0,5°C (-30,0...+99,9°C) ±1 % от измерительного диапазона (+100,0...+250,0°C)
Время отклика t99	10 сек. (при измерении в движущейся жидкости)
Частота измерений	2 измерения в секунду
Рабочая температура	-20...+60°C
Температура транспортировки/хранения	-30...+70°C
Питание	2 батареи AAA
Ресурс батареи	100 ч. (при 25°C без подсветки дисплея)
Корпус	АБС/ТЭП/ПС и цельнолитой цинк/нержавеющая сталь
Класс защиты	IP65
Размеры	265 x 48 x 19 мм (при открытом погружном/проникающем зонде)
Вес	165 г. (включая батареи)
Дисплей	Ж/к, однострочный, со строкой состояния ("Hold/Auto Hold"), с подсветкой
Стандарты	EN 13485
Директива ЕЭС	2004/108/ЕЕС

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 104

№	Наименование	Количество
1.	Цветные наклейки	1
2.	Термометр testo 104 с датчиком температуры	1
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Сертификат калибровки	1
5.	Батареи AAA	2

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83