



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 100 71 10

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
Павловского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 132242

нем RGK U1150 с калибровкой



ОПИСАНИЕ

Правило с уровнем **RGK U1150** можно использовать в качестве контрольного инструмента для проверки плоскостности, ровности и прямолинейности поверхностей или углов. Инструмент будет полезен при выполнении разметки, кладке стен, установке оборудования и различных конструкций в ходе проведения строительно-монтажных, отделочных, ремонтных и других работ.

Уровень изготовлен из легкого, но прочного алюминиевого сплава, и оснащен двумя колбами (точность 1 мм/м), который расположены перпендикулярно друг другу. Рабочая длина составляет 1500 мм, благодаря чему правилом удобно пользоваться в коридорах, проходах и других достаточно узких пространствах. Кроме того, оптимальная длина также упрощает переноску оп объекту и транспортировку к месту проведения работ.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВИЛА С УРОВНЕМ RGK U1150

- **Прямоугольная форма профиля** с толщиной стенки 1 мм обладает высокой жесткостью и температурной стабильностью, за счет чего исключается деформация правила в процессе эксплуатации.
- **Боковые накладки** обеспечивают защиту края рабочих поверхностей от физических воздействий, ударов и истирания, а также от попадания внутрь пыли и грязи.
- **Ручки врезного типа** служат для удобного удержания в процессе переноски и выполнения замеров и не мешают при прикладывании инструмента рабочими гранями к контролируемым поверхностям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	пузырьковый
Вид	брусковый
Длина	150 см
Толщина металла	1 мм
Точность пузырька	1 мм/м
Количество глазков	2
Количество рукояток	2
Измерительная плоскость	2
Фрезерованная грань	нет
Защитные колпачки	стандартные
Магнит	нет
Особенности	сферические прочные ампулы с защитой от помутнения стекла
Габариты	1500 x 100 x 17 мм
Вес	0,766 кг