



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 259-22-22 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК (800) 350-3507 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ (ул. Шолохова, дом 51)

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0632 0327



Измерения давления газа testo 312-4

ОПИСАНИЕ TESTO 312-4:

Измерительный прибор для проведения всех необходимых измерений на котельном оборудовании, газовых и гидравлических трубопроводах. Безопасен, благодаря использованию высокогерметичных шлангов C-Flex. Процедура измерения соответствует всем требованиям проведения предварительного тестирования, планового тестирования и измерения объемов утечки на газопроводах. Регистрация измеренных значений в течение определенного периода (например 24 часа) и перенос данных на ПК для анализа и графического представления данных с помощью ПО. Решение всех измерительных задач при инспекции газовых систем отопления, газопроводов и гидравлических трубопроводов в соответствии с DVGW-TRGI 2008, DIN 1988 (TRWI), ZVSHK и DIN EN 1610.

ПРЕИМУЩЕСТВА TESTO 312-4:

- Проверка на герметичность и сервисное обслуживание газопроводов
- Испытание газопроводов под нагрузкой
- Проверка редукционного клапана путем регистрации показаний в течение заданного периода времени
- Проверка газовых соединений и давления потока

Характеристики Прибор для измерения давления газа testo 312-4

	Testo 312-4
Измерение температуры (термопара тип К (NiCr-Ni))	
Диапазон измерений	в зависимости от типа используемого зонда
Погрешность	±0,4°C (-100°C ... +200°C)
	±1°C (в ост. диапазоне)
Разрешение	0,01°C
Измерение дифф. давления (встроен. сенсор)	
Диапазон измерений	0 ... +200 гПа
Погрешность	±0,3 гПа (0 ... +3 гПа)
	±1,5 % от изм. знач. (+3,1 ... +40 гПа)
	±2 гПа или ±1 % от макс. изм. вел. (41 ... +200 гПа)
Разрешение	0,1 гПа
Измерение давления (внешн. зонд)	
Диапазон измерений	0 ... 25 бар
Погрешность	±0,6 % от макс. изм. вел. (0 ... +10 бар)
	±0,6 % от макс. изм. вел. (>+10 ... +25 бар)
Разрешение	10 гПа
Общие технические данные	
Принтер	ИК-интерфейс
Передача данных	RS 232
ПО для ПК	ПО Easyheat
Память	25 000 изм. знач.
Размеры	219 x 68 x 50 мм
Вес	прибл. 600 г

