



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
ий N7042A

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОПИСАНИЕ

Пробники переменного тока N7040A/N7041A/N7042A с поясом Роговского

- Удобная в использовании гибкая катушка, позволяющая проводить измерения силы тока в ограниченном пространстве
- Измерение переменного тока до 3 000 А (пик.) (пробник N7040A)
- Полоса пропускания до 30 МГц (пробники N7041A/N7042A)

Пробники переменного тока с поясом Роговского серии N7040A предназначены для измерения силы переменного тока силой от сотен миллиампер до 3 000 ампер в диапазоне частот от 3 Гц до 30 МГц.

Пробники оснащены тонким, легким, гибким и удобным в использовании поясом (катушкой) Роговского, который позволяет проводить измерения силы тока в самых труднодоступных местах и в ограниченном пространстве тестируемых схем, а также обеспечивает измерение больших значений переменного тока при малых размерах датчика.

Пробники переменного тока серии N7040A идеально подходят для измерения силы переменного тока в присутствии высокой постоянной составляющей и могут использоваться в процессе разработки, отладки и диагностики мощных полупроводниковых приборов, источников питания, преобразователей переменного тока и электродвигателей.

В комплект поставки пробников входит сетевой адаптер и четыре батареи типа AA питания пробников. Пробники могут использоваться с любыми осциллографами, имеющими интерфейс BNC с входным сопротивлением 1 МОм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Полоса пропускания	9,2 Гц...30 МГц
Время нарастания	н/д
Максимальный ток	300 Апик (АС)
Коэффициент трансформации	20 мВ /А
Минимальная чувствительность	н/д
Погрешность	± (2 + 0,2) %
Максимальный размер проводника	н/д
Особенности	токовый пробник (тип «гибкая петля» Роговского) для измерения переменного (АС) без разрыва цепи. Длина соединительного кабеля 2,5 м (коннектор BNC- «мама»), длина кабеля гибкой петли 50 см, кейс для укладки. Питание 1,5В x4 шт (тип AA) или от сетевого адаптера.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83