



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 100 00 00
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Пятницкая, д. 51
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
EMAIL: SAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0636 2161



Ди
изи

По

Ра

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЧНОГО ЗОНДА ВЛАЖНОСТИ

Прочный зонд влажности предназначен для измерений до +125 °С, краткосрочно до +140 °С, D 12 мм, например для воздушных каналов, и для измерения равновесной влажности в сыпучем материале.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-20 ... +125 °С
Погрешность	±0,5 °С
Емкостной сенсор влажности	
Диапазон измерений	0 ... +100 % ОВ
Погрешность	±2 % ОВ at +25 °С (+2 ... +98 % ОВ) ±0,1 % ОВ/К (k=1) долгосрочная стабильность: ±1 %RH / год *Погрешность сенсора соответствует погрешности системы.
Общие технические данные	
Диаметр трубки зонда	12 мм
Длина трубки зонда	300 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83