



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 7-700-010-11-000 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8-800-301-11-000 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДУЩЕЕ ДО 18 ЛЕТ 2.0202@ESKO.RU
7М осциллограф универсальный (2 канала, 0 МГц ... 10 МГц)



Описание ПрофКип С1-107М осциллограф универсальный (2 канала, 0 МГц ... 10 МГц)

СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА

НАЗНАЧЕНИЕ ОСЦИЛЛОГРАФА УНИВЕРАЛЬНОГО ПРОФКИП С1-107М

Осциллограф универсальный ПрофКип С1-107М предназначен для исследования формы периодических электрических сигналов путем визуального наблюдения и измерения амплитуд в диапазоне от 0 МГц до 10 МГц. Рекомендован для использования в образовательных учреждениях.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОСЦИЛЛОГРАФА УНИВЕРАЛЬНОГО ПРОФКИП С1-107М

- Количество каналов: 2
- Полоса пропускания: 0 МГц ... 10 МГц
- ЭЛТ: круглая, 3 дюйма (8 x 10 дел, 1 дел = 6 мм)
- ТВ-синхронизация, режим X-Y
- Масштабирование канала Y: x5
- Простота в эксплуатации
- Высокая производительность

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСЦИЛЛОГРАФА УНИВЕРАЛЬНОГО ПРОФКИП С1-107М

Параметры	Значения
Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ)	
Тип	круглая, 3 дюйма
Экспозиционная площадь	8 x 10 дел (1 дел = 6 мм)
Ускоряющее напряжение	1.3 кВ
Канал вертикального отклонения	
Чувствительность	5 мВ /дел ... 5 В /дел ±3% Y x5
Полоса пропускания	0 МГц ... 10 МГц (открытый вход) 10 Гц ... 10 МГц (закрытый вход)
Максимальное входное напряжение	400 В
Вход усилителя	открытый (DC), закрытый (AC)
Входной импеданс	1 МОм ±3% /30 пФ ±5 пФ
Регулировка коэффициента	2.5:1
Канал горизонтального отклонения	
Коэффициент развертки	0.1 мкс /дел ... 1 с/дел ±3%
Регулировка коэффициента	2.5:1
Синхронизация	
Режим	автоматический (AUTO), ждущий (NORM), ТВ-синхронизация (TV)
Источник синхронизации	внутренний (INT), сеть (LINE), внешний (EXT)
Полярность синхронизации	«+» или «-»
Чувствительность	1 дел (INT) 0.3 В (EXT) 2 дел (TV)
Внешний вход синхронизации	
Входной импеданс	1 МОм ±3% /25 пФ ±5 пФ
Максимальное входное напряжение	160 В
Режим X-Y	
Чувствительность	0.5 В /дел (X) 5 мВ /дел ... 5 В /дел (Y)

Частотный диапазон (-3 дБ)	0 МГц ... 1 МГц (DC) 10 Гц ... 1 МГц (АС)
Сдвиг фазы	≤ 3° (50 кГц)
Калибратор	
Форма сигнала	положительный меандр
Частота	1 кГц ±2%
Выходное напряжение	0.5 Впик-пик ±2%

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОСЦИЛЛОГРАФА УНИВЕРАЛЬНОГО ПРОФКИП С1-107М

- Питание: 110 В /220 В ±10%, 50 Гц /60 Гц
- Габаритные размеры: 140x196x290 мм
- Вес: 3 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОСЦИЛЛОГРАФА УНИВЕРАЛЬНОГО ПРОФКИП С1-107М

Наименование	Количество
Осциллограф сервисный двухканальный ПрофКиП С1-107М	1 шт.
Делитель	2 шт.
Кабель питания	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83