



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

# 7 - Вольтметр Лабораторный Высокоточный класса точности

0,5



## Описание ПрофКип C502/7 - Вольтметр Лабораторный Высокоточный класса точности 0,5

### Назначение киловольтметра лабораторного высокоточного ПрофКип C502/7

Вольтметры лабораторные высокоточные ПрофКип C502/7 предназначены для точных измерений постоянного, переменного и действующего значения напряжения в диапазоне частот от 40 Гц до 1000 Гц, что делает его универсальным инструментом для проверки, настройки и обслуживания электрических систем. Вольтметры могут использоваться при проверке приборов постоянного и переменного напряжения и тока более низких классов точности

### Особенности вольтметра лабораторного высокоточного ПрофКип C502/7

- Класс точности -0,5
- Конечные значения пределов измерения: **500В, 1000В**
- Расширенная область частот от 40 до 1000Гц
- Питание от встроенного аккумулятора или сети
- Цифровой ЖКИ-дисплей
- Вольтметры изготовлены согласно техническим условиям ТУ ПРШН 411136.019
- Производство РФ
- Госреестр СИ РФ

Конструктивно вольтметры представляют собой компактные моноблочные переносные электроизмерительные приборы, выполненные в настольном исполнении. Принцип действия вольтметров основан на аналого-цифровом преобразовании входных аналоговых сигналов и дальнейшей их обработке при помощи встроенного микроконтроллера. Измеряемое напряжение проходит через делитель напряжения. Сигнал с делителя поступает через усилитель на вход аналого-цифрового преобразователя, где преобразуется в цифровой код, с последующим расчетом действующего значения. Управление режимами работы, математическая обработка результатов измерений и отображение их на дисплее осуществляется с помощью встроенного микроконтроллера

### Основные технические характеристики вольтметра лабораторного высокоточного ПрофКип C502/7

Наименование характеристики	Значение
Напряжение питания переменный ток, В:	от 198 до 242
Частота переменного тока, Гц	от 49,9 до 50,1
Условия эксплуатации:	
- температура окружающей среды, °С	от +15 до +35
- относительная влажность, %	не более 90
Средняя наработка на отказ, не менее, ч	12000
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм, не более:	140×195×90
Масса, кг, не более:	0,7

### Комплект поставки вольтметра лабораторного высокоточного ПрофКип C502/7

Вольтметр ПрофКип C502/7	1шт
Кабель электропитания	1шт
Комплект из 2-х измерительных щупов	1шт
Руководство по эксплуатации ПРШН 411136.019 РЭ	1шт