



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК +7 (800) 500-00-00  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. Шолохова, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 132230

То  
Ра



## ОПИСАНИЕ ПУЗЫРЬКОВОГО УРОВНЯ RGK U9060

Пузырьковый строительный уровень **RGK U9060** обеспечивает точность 1 мм / м. Длина 60 см позволяет использовать инструмент для проведения масштабных строительных работ по выравниванию полов, штукатурке стен и других.

## ОСОБЕННОСТИ ПУЗЫРЬКОВОГО УРОВНЯ RGK U9060

- длина - 600 мм;
- точность - 1 мм / м.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЗЫРЬКОВОГО УРОВНЯ RGK U9060

Параметр	Значение
Тип	Пузырьковый
Вид	Литой
Длина	60 см
Толщина металла	Нет данных
Точность пузырька	1 мм / м
Количество глазков	3
Количество рукояток	2
Измерительная плоскость	2
Фрезерованная грань	2
Защитные колпачки	Ударопрочные
Магнит	Нет
Особенности	Линейка, сферические прочные ампулы с защитой от помутнения стекла, угломер, 2 ударные вкладки
Габариты	600 x 58 x 24 мм
Вес	0,6 кг

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK U9060

№	Наименование	Количество
1	Пузырьковый уровень RGK U9060	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83