



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 000 258 80 83
Rohde Schwarz RSC-Z405

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 1314.0065.02



Ди
ос:

Ча
та

По

По

Ти
ра:

Ин

Описание Rohde Schwarz RSC-Z405

Внешний аттенуатор, от 0 до 75 дБ, дискретность 5 дБ, от 0 до 40 ГГц, 2,92 мм.

Rohde&Schwarz®RSC состоит из базового блока и встроенного ступенчатого аттенуатора до 6 или 18 ГГц. Также к базовому блоку могут подключаться внешние ступенчатые аттенуаторы в диапазоне частот до 40 или 67 ГГц. Используемая заводская калибровка компенсации АЧХ аттенуаторов обеспечивает высокую точность установки ослабления. Кроме того, для учета влияния подключенных к аттенуатору дополнительных СВЧ устройств, может использоваться пользовательская коррекция ослабления. Управление аттенуаторами осуществляется как с передней панели базового блока, так и дистанционно с управляющего ПК через интерфейсы GPIB, USB или LAN.

Основные возможности

- управление 4 внешними аттенуаторами одним базовым блоком;
- пользовательская коррекция ослабления дополнительных СВЧ устройств (кабели, аттенуаторов);
- интерфейсы GPIB, USB или LAN в стандартной комплектации;
- поддержка команд дистанционного управления предыдущих моделей аттенуаторов R&S®RSP, RSG, DPS и др.

Характеристики Rohde Schwarz RSC-Z405

Параметры	Значение
Дискретность установки ослабления	от 0 до 75 дБ
Диапазон частот	от 0 до 40 ГГц
Погрешность	от 0,05 дБ
Повторяемость	0,02 дБ (тип.)
Количество циклов переключения	>10×10 ⁶

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83