



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

# Трассоискатель Радио-Сервис Сталкер 15-14 с GPS/ГЛОНАСС модулем (Li-Ion)

Артикул: 130998



## Описание Радио-Сервис Сталкер 15-14 с GPS/ГЛОНАСС модулем (Li-Ion)

Трассоискатель Радио-Сервис Сталкер 15-14 (Li-Ion) - профессиональное решение для строителей и специалистов коммунального хозяйства, которое позволяет быстро обнаружить различные коммуникации, расположенные под землей. Функционал прибора дает возможность локализовать места повреждений и дефектов этих коммуникаций, приблизительно измерить глубину их залегания, а также провести картографирование.

Модификация Li-Ion пришла на смену устаревшему комплекту трассоискателя, работавшему от батареек. Встроенный в приемник аккумулятор обеспечивает до 14 часов непрерывного поиска.

### ПРЕИМУЩЕСТВА МОДИФИКАЦИИ С МОДУЛЕМ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ

Радио-Сервис Сталкер 15-14 с GPS/ГЛОНАСС, в отличие от обычной версии, не нуждается в смартфоне для составления карты кабелей или трубопроводов. При этом за счет использования сигналов сразу 2 спутниковых систем значительно повышается точность и скорость позиционирования.

### КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

- Отслеживание трассы на глубине до 10 метров и на расстоянии до 10 км от генератора.
- Функция "Компас" схематично отображает коммуникации на экране, что упрощает отслеживание.
- Пассивная частота для трекинга линии без генератора.
- Возможность бесконтактной подачи сигнала от генератора на силовые кабели.
- Несколько методов поиска повреждений изоляции и обрывов.
- Bluetooth для беспроводной передачи данных на ПК.
- Совместимость с различными аксессуарами - передающими клещами, датчиками, антеннами и др. - которые расширяют спектр решаемых задач.

### ПРИЕМНИК ПТ-14

В память приемного устройства из комплекта Радио-Сервис Сталкер 15-14 можно записать до 10000 точек с подробными данными об уровне сигнала, глубине и других параметрах. Эта функция значительно упрощает составление отчетов и документации. На экране прибора также отображается значение силы тока в линии и направление тока от/к генератору, что исключает ошибки при одновременной работе нескольких специалистов.

### ГЕНЕРАТОР ГТ-15

Передающий модуль трассоискателя также оборудован дисплеем для быстрой и удобной настройки. Прибор автоматически согласуется с нагрузкой и предоставляет специалисту данные по различным параметрам для оценки качества подключения. Предусмотрен импульсный режим подачи сигнала, который хорошо подойдет для длительных изысканий, при которых важно экономить заряд аккумулятора.

## Характеристики Радио-Сервис Сталкер 15-14 с GPS/ГЛОНАСС модулем (Li-Ion)

| Радио-Сервис Сталкер 15-14 с GPS/ГЛОНАСС модулем (Li-Ion)               |   |
|---|---|
| ПТ-14   |   |
| Активные частоты*, Гц   | 273, 526, 1024, 8928, 32768                     |
| Пассивные частоты, Гц   | 50 (POWER), 100, 300, 550, 1450 "РАДИО", "Эфир" |
| Полоса пропускания для режима "РАДИО"                                   | от 10 кГц до 36 кГц                             |
| Полоса пропускания для режима "Эфир"                                    | от 48 Гц до 10 кГц                              |
| Погрешность показаний глубины залегания трассы, %                       | не более 5                                      |
| Время непрерывной работы от встроенных Li-Ion аккумуляторов не менее, ч | 14  |
| Память  | 10 000 точек                                    |
| Габаритные размеры, мм, не более  | 700 x 300 x 140                                 |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Масса, кг, не более   | 1,7                   |
| Диапазон рабочих температур, °С   | от -20 до +55         |
| <b>ГТ-15</b>  |                       |
| Рабочие частоты*, Гц  | 273, 1024,8928, 32768 |
| Диапазон регулировки выходной мощности на нагрузке от 0,5 до 600 Ом, Вт | от 1 до 10            |
| Сила тока, потребляемая от источника постоянного тока, А                | не более 1,8          |
| Габаритные размеры, мм, не более  | 210 x 130 x 100       |
| Диапазон рабочих температур, °С   | от -30 до +55         |
| Масса, кг, не более   | 2,5                   |
| <b>Габариты</b>   |                       |
| Размер в упаковке (ШхГхВ)   | 740 x 330 x 315 мм    |
| Брутто (масса прибора в упаковке)                                       | 8500 гр               |
| Нетто (масса прибора)   | 7400 гр               |

## Комплектация Радио-Сервис Сталкер 15-14 с GPS/ГЛОНАСС модулем (Li-Ion)

- Приемник "Сталкер" ПТ-14 с GPS/ГЛОНАСС модулем (Li-Ion)
- Блок питания 12 В 1 А
- Батарейный отсек 6xAA
- Bluetooth-USB адаптер
- Руководство по эксплуатации на ПТ-14
- Сумка для приемника ПТ-14
- Чехол солнцезащитный для ПТ-14, ПТ-24, ПМ-2, ПМ-3
- Упаковка
- Генератор "Сталкер" ГТ-15
- Штырь заземления 20 см, нержавеющая сталь
- Блок питания генератора 12 В 3 А
- Провод соединительный 5 м красный
- Провод соединительный 5 м синий
- Зажим изолированный типа "крокодил", d30, красный
- Зажим изолированный типа "крокодил", d30, синий
- Руководство по эксплуатации на генераторы ГТ-75 и ГТ-15