



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 714-40-40
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 333-40-40
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: П. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 778664



Описание RGK N-55+поверка

Высокоточный нивелир RGK N-55 предназначен для проведения геодезических и инженерных изысканий с самыми строгими допусками по точности - нивелирования и создания сетей I класса, геотехнического мониторинга деформаций зданий и инфраструктурных объектов, установки промышленного оборудования и других задач.

Ключевое отличие этого нивелира от конкурентов - 55-кратное увеличение зрительной трубы, по этому параметру модель N-55 не имеет себе равных. Такое увеличение позволяет специалисту максимально точно снять отсчет с геодезической рейки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- СКО высокоточного нивелира $\leq 0,7$ мм/км.
- Минимальное фокусное расстояние 0.8 м делает возможной работу на небольших объектах или местности со сложным рельефом.
- Диапазон автокомпенсации $\pm 15'$.
- Защита от дождя по классу IPX6.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Оптический нивелир RGK N-55 оборудован надежным компенсатором с магнитным демпфером, который устраняет влияние небольших погрешностей установки на качество измерений. Высококлассная оптика обеспечивает прямое, четкое изображение.

Внутренние компоненты прибора надежно защищены от проникновения воды и строительной пыли. Яркий оранжевый цвет корпуса повышает заметность и, как следствие, безопасность изысканий на стройплощадке.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Качество полученных данных во многом зависит от правильного выбора аксессуаров.

Для задач высокоточного нивелирования необходима инварная рейка и устойчивый к перепадам температуры деревянный или фибerglassовый нераздвижной штатив.

Характеристики RGK N-55+поверка

RGK N-55	
Увеличение	55x
Точность	0.7 мм
Компенсатор	автоматический (магнитный)
Диаметр объектива	46 мм
Разрешение	3"
Угол поля зрения	1°6'
Изображение	прямое
Минимальное фокусное расстояние	0.8 м
Коэффициент нитяного дальномера	1:100
Диапазон работы компенсатора	$\pm 15'$
Точность компенсатора	0.2'
Точность пузырькового уровня	8' 2 мм
Наименьшая цена деления горизонтального круга	1° или 1 гон
Степень защиты от пыли и влаги	IPX6
Габаритные размеры (ДхШхВ)	300 x 150 x 175 мм
Вес	2 кг

Комплектация RGK N-55+поверка



Оптический нивелир RGK N-55 - 1 шт.



Нитяной отвес - 1 шт.



Юстировочный набор - 1 шт.



Транспортировочный кейс - 1 шт.



Салфетка - 1 шт.

□
Инструкция - 1 шт.