



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗОНД ТЕМПЕРАТУРЫ

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 776509



Ни  
те  
  
Ве  
те  
  
По  
  
Ве

## ОПИСАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ЗОНДА ТЕМПЕРАТУРЫ RGK TR-10S

Зонд поверхностный RGK TR-10S - это аксессуар для измерения температуры в диапазоне от -40 °С до + 500 °С и с уровнем погрешности от  $\pm 2$  °С. Подпружиненная термопара типа К обеспечивает быстрое действие и точность показаний при работе как с ровными, так и с неровными поверхностями. Зонд отлично подходит для проведения инспекций при строительстве, пусконаладке и диагностике отопительных систем, будет полезен в пищевой отрасли, на производстве и в других сферах для решения как профессиональных, так и бытовых задач.

## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- Точность и широкий диапазон;
- Подпружиненная хромель-алюмелевая термопара;
- Удобная ручка;
- Небольшой вес - 100 г.

## ЭРГОНОМИКА

Спиральный кабель устройства может растягиваться и изгибаться, что упрощает проведение проверок в стесненных условиях, характерных для котельных, электрощитовых установок и производственных помещений. Компактный наконечник прямого зонда помогает определять температуру небольших участков поверхности и упрощает замеры в труднодоступных местах.

## СОВМЕСТИМОСТЬ С КОНТАКТНЫМИ ТЕРМОМЕТРАМИ

Поверхностный прямой зонд температуры RGK TR-10S эффективно работает в комплекте с термометром RGK CT-11 и двухканальной моделью CT-12, но может применяться также с другими приборами, оборудованными соответствующим разъемом для подключения.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНОСТНОГО ЗОНДА ТЕМПЕРАТУРЫ RGK TR-10S

Параметр	Значение
Диапазон измерения (К)	- 40 °С ... + 500 °С
Разрешение °С	0,1 °С
Погрешность	$\pm 2$ °С (- 40 °С ... 0 °С) ; $\pm 2$ °С + 1% от измеряемого значения (в остальном диапазоне)
Тип термопары	(К)
Длина зонда (без кабеля)	255 мм
Длина трубки зонда	125 мм
Длина наконечника зонда	14 мм
Максимальная ширина наконечника зонда	15 мм
Диаметр трубки зонда	6 мм
Кабель	спиральный
Длина кабеля (при нормальном растяжении)	1м
Масса зонда	100 гр

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK TR-10S

№	Наименование	Количество
1	Поверхностный зонд температуры RGK TR-10S	1

