



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
уровень RGK U4060

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011873690



Описание RGK U4060

Магнитный уровень RGK U4060 длиной 60 сантиметров оснащен магнитом для крепления на металлических поверхностях, чтобы освободить руки при проведении разметки. Ампула с регулируемым углом поможет контролировать наклонные поверхности под углом от 0° до 90°.

Основные характеристики пузырькового уровня RGK U4060:

- длина 60 сантиметров;
- точность пузырька 1 мм/м;
- толщина металла 1.1 мм;
- встроенный в корпус магнит;
- прочные ампулы с защитой от помутнения стекла.

Линейка с ценой деления шкалы 1 мм поможет при разметке поверхностей. Засечки и подписи белого цвета на строительном уровне RGK U4060 выполнены методом гравировки. Они не подвержены истиранию от частого контакта с такими поверхностями, как бетон или дерево.

Металлический корпус магнитного уровня имеет толщину стенок 1.1 мм. За счет этого, корпус не изгибается и не меняет форму в течение всего срока использования даже после падения на твердую поверхность.

Боковые вставки из ударопрочного пластика защищают строительный уровень RGK U4060 от повреждений при падении на твердую поверхность. Стекло ампул выполнено из акрила, за счет чего ампулы не протекают и не мутнеют в течение срока службы.

Характеристики RGK U4060

RGK U4060	
Длина	600 мм
Толщина металла	1,1 мм
Точность пузырька	1,0 мм/м
Магнит	есть
Количество фрезерованных поверхностей	1
Вес	0,47 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83