



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по 800-550-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011873676

уровень RGK U5100



ОПИСАНИЕ

Магнитный уровень RGK U5100 длиной 1 метр оснащен двумя магнитами на противоположных сторонах для крепления уровня на металлической поверхности, чтобы освободить руки при проведении разметки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЗЫРЬКОВОГО УРОВНЯ RGK U5100

- длина 1 метр;
- точность пузырька 0.5 мм/м;
- толщина металла 1.1 мм;
- 2 встроенных в корпус магнита;
- прочные ампулы с защитой от помутнения стекла.

Линейка с ценой деления шкалы 1 мм поможет при разметке поверхностей. Засечки и подписи белого цвета на строительном уровне RGK U5100 выполнены методом гравировки. Они не подвержены истиранию от частого контакта с такими поверхностями, как бетон или дерево.

Металлический корпус магнитного уровня имеет толщину стенок 1.1 мм. За счет этого, корпус не изгибается и не меняет форму в течение всего срока использования даже после падения на твердую поверхность.

Боковые вставки из ударопрочного пластика защищают строительный уровень RGK U5100 от повреждений при падении на твердую поверхность. Стекло ампул выполнено из акрила, за счет чего ампулы не протекают и не мутнеют в течение срока службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	пузырьковый
Вид	брусковый
Длина	100 см
Толщина металла	1,1 мм
Точность пузырька	0,5 мм/м
Количество глазков	3
Вертикальные камеры	2
Количество рукояток	2
Измерительные плоскости	2
Фрезерованная грань	2
Защитные колпачки	ударопрочные
Магнит	есть(2)
Особенности	линейка прочные ампулы с защитой от помутнения стекла
Габариты	1000 x 60 x 25 мм
Вес	0,76 кг