



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 775-70-37  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
по России и СНГ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 775342

То  
Ра  
Ве



## ОПИСАНИЕ

Магнитный уровень **RGK U5200** пригодится на любом строительном объекте, так как характеризуется высокой точностью и надежностью. Конструкция крайне проста: основной механизм — это запаянная трубка с пузырьком воздуха и жидкостью. Его эксплуатация не требует специальных знаний и умений, однако показания инструмента являются основополагающими для оценки качества сделанной работы.

Применение инструмента возможно в разных ситуациях:

- на строительной площадке;
- на объекте ремонта;
- для домашнего использования.

## ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы пузырькового уровня RGK U5200 выстроен на постоянном стремлении жидкости занимать горизонтальное положение. Пузырек воздуха в акриловой ампуле, таким образом, всегда оказывается наверху. Если поверхность идеально ровная, он остановится посередине. Для удобства имеются специальные риски, которые помогают корректно оценить положение. Точность пузырька 0.5 мм/м гарантирует достоверность показаний.

## ВСТРОЕННЫЙ МАГНИТ

С помощью магнита строительный уровень RGK U5200 можно закрепить на любой металлической поверхности. Это очень удобно, когда работу производит один человек. Он поможет одновременно регулировать положение объекта и контролировать показания прибора.

## УДАРОПРОЧНОСТЬ

Магнитный уровень оснащен специальными торцевыми вставками, которые защищают его при столкновении с твердыми предметами. Ампулы защищены прочным акрилом, благодаря чему не протекают и не мутнеют. Металлический корпус длиной 2000 мм не гнется и не ломается, даже после падения оставаясь целым.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

На корпусе имеется удобная линейка с ценой деления 1 мм. С ее помощью удобно делать разметку на любой поверхности.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	пузырьковый
Вид	брусковый
Длина	200 см
Толщина металла	1,1 мм
Точность пузырька	0,5 мм/м
Количество глазков	3
Количество рукояток	2
Измерительная плоскость	2
Фрезерованная грань	2
Защитные колпачки	ударопрочные
Магнит	есть (2)
Особенности	линейка прочные ампулы с защитой от помутнения стекла
Габариты	2000 x 60 x 25 мм
Вес	1,29 кг

