



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 350-11-17
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
75 ПЕРОВОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 721746



Кл.
за
Те
ра
Те
хр
То
Пи
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ

Ротационный лазерный нивелир **RGK SP-312** – это профессиональный прибор, который станет незаменимым инструментом в арсенале любого строителя или мастера. Модель сочетает в себе высокую точность, широкие функциональные возможности и доступную цену.

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ

Погрешность луча не превышает $\pm 1,25$ мм на дистанции 10 метров, что гарантирует безупречную точность при выполнении самых ответственных работ.

БОЛЬШОЙ РАДИУС ДЕЙСТВИЯ

Диаметр рабочей зоны составляет 600 метров, что позволяет работать на обширных площадках без необходимости частой перестановки прибора.

АБСОЛЮТНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Мощный компенсатор эффективно гасит вибрации и компенсирует небольшие неровности при установке штатива, обеспечивая стабильность лазерного луча даже в сложных условиях.

УДОБНАЯ РАЗМЕТКА

Точка зенита, проецируемая ротационным нивелиром RGK SP-312, значительно упрощает перенос отметок с пола на потолок и разметку прямых углов.

ШИРОКИЙ ФУНКЦИОНАЛ

- Работа под наклоном: Возможность ручной настройки угла наклона и плавной регулировки при помощи кнопок или пульта ДУ.
- Выбор сектора сканирования: Проекция линии в узком секторе повышает яркость луча и позволяет работать без отвлечения коллег.
- Регулировка скорости вращения лазера: Оптимизация работы прибора в зависимости от условий и задач.

ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ

Аккумулятор обеспечивает до 25 часов автономной работы, что позволяет выполнять большие объемы работ без необходимости частой подзарядки.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Корпус ротационного лазерного нивелира RGK SP-312 выполнен из высококачественных материалов, обеспечивающих надежную защиту от пыли и влаги.

ДЛЯ КОГО ПОДОЙДЕТ

- Профессиональные строители: Для выполнения точной разметки и выравнивания поверхностей при строительстве и ремонте зданий.
- Мастера по ремонту: Для установки подвесных потолков, выравнивания стен и пола, монтажа вентфасадов.
- Частные мастера: Для работ по строительству частных домов и благоустройству участков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	
Тип лазерного уровня	ротационный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	180°
Количество вертикальных плоскостей	1

Параметр	
Вертикальный угол развёртки	180°
Точность	0,125 мм/м
Диапазон работы	нет данных
Диапазон работы с приёмником	диаметр до 600 м
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	сервопривод
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±5°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	есть
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	5/8"
Элементы питания	LI-ион аккумулятор
Время автономной работы	до 25 ч
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +50°C
Температура хранения	от -20° до +50°C
Размеры	245 x 240 x 180 мм
Вес	1.5 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Ротационный нивелир RGK SP-312
- Приемник излучения с кронштейном
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- Кабель
- Очки
- Инструкция

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83