



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## Тельная АМО Р15Н2Г

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**



Измерительная рулетка АМО Р15Н2Г представляет собой высококачественный механический мерительный инструмент с длиной шкалы 15 метров, который находит широкое применение в различных областях. Прибор, относящийся к II классу точности по ГОСТ 7502, идеально подходит для быстрого и точного определения размеров, что делает его незаменимым в строительстве, промышленности и других сферах. Применение в различных сферах, включая контроль геометрических параметров резервуаров и измерение уровней жидкостей, делает эту модель незаменимым помощником для профессионалов.

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Нержавеющая сталь обеспечивает повышенную износостойкость и прочность, что особенно важно при работе в агрессивном окружении. Рулетка может использоваться для измерений в условиях, где другие материалы быстро выходят из строя.

Маркировка и разметка на ленте защищены слоем лака. Это предотвращает истирание надписей и гарантирует долговечность использования инструмента. Важно отметить, что разматывание полотна осуществляется с помощью удобной складной ручки, что облегчает хранение и транспортировку рулетки АМО Р15Н2Г.

### ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

Откалиброванный груз играет важную роль в обеспечении точности измерений. Нижняя плоскость груза совпадает с началом отсчетов, что позволяет поддерживать натяжение полотна. Это значит, что для получения точных результатов не требуется использование дополнительных вспомогательных средств, что значительно упрощает процесс измерения.

### ИСКРОБЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Эта модель также обладает искробезопасным исполнением, что позволяет использовать ее для замеров уровня легковоспламеняемых продуктов в различных емкостях, как стационарных, так и мобильных. Это делает инструмент особенно ценным для специалистов, работающих в нефтяной и газовой отраслях, где безопасность является приоритетом.

### Характеристики Рулетка измерительная АМО Р15Н2Г

	Рулетка измерительная АМО Р15Н2Г
Длина ленты	15 м
Цена деления	1 мм
Материал ленты	нержавеющая сталь
Внесен в госреестр	нет
Миллиметровый интервал	± 0,15
Сантиметровый интервал	± 0,20
Дециметровый интервал	± 0,30
-отрезок шкалы 1 м и более, где L - число полных и неполных метров в отрезке	± [0,30 + 0,15 (L-1)]
Ширина штрихов шкалы рулетки	0,20; 0,30; 0,40 мм
Допускаемое отклонение ширины штриха	± 0,05 мм
Отклонение от перпендикулярности для цифр, не более	3°
Покрытие	лаковое
Тип вытяжного конца	груз
Класс точности	II
Полный средний ресурс измерений, циклов	2000
Относительная влажность воздуха, %, не более	98%
Рабочая температура	от -40°С до 50°С
Габариты	330 x 160 x 40 мм
Вес	2,5 кг

