



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
vLocCam2 8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

vLc



Описание Seba spektrum vLocCam2

vLocCam2 Трассопоисковая система

- Самым простым прибором для локализации зондов или головок камер и определения их глубины является vLocCam и это при очень выгодном соотношении цена/возможности.
- Использование локационной системы доступно даже для неопытного пользователя и требует только небольшого времени привыкания к прибору.
- Интегрированный «Компас направления» позволяет локализовать зонды и головки камер быстро и просто.

Большой цветной дисплей легко считывается даже при ярком солнечном свете и предоставляет пользователю всю необходимую информацию с первого взгляда.

Достоинства:

- Компас направления для быстрой и точной локализации головок камер или зондов
- Постоянное измерение глубины
- Пассивные частоты (ток и радио) для предотвращения повреждения кабелей
- Яркий цветной дисплей

Технические данные vLocCam Rx

Диапазон частот 512, 640 Гц и 33 кГц

Радио и Ток 15 кГц ... 23 кГц

50 Гц

Погрешность определения глубины

от 0,3 до 7 м - 5 %

от 7 м - 10 %

Вес < 2,5 кг

Время работы > 20 часов

Питание 6 x AA 1,5 В

Размеры (Ш x В x Гл) 77 x 45 x 29 см

Характеристики Seba spektrum vLocCam2

| Технические характеристики Seba spektrum vLocCam2 | |
|---|-----------------|
| Источник эл. питания | 6 x AA 1,5 В |
| Размеры мм | 77 x 45 x 29 см |
| Вес кг | < 2,5 кг |