




ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 255-00-00  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (495) 255-00-00  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

## демонстрационный стенд

Артикул: WMRUDBTHERMO



Вр  
те  
  
Ти  
ди  
  
Ис  
пи  
  
Ни  
ди  
  
Ве  
ди  
  
По  
  
Тел  
чу  
  
Ра  
  
Ве

### ОПИСАНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО СТЕНДА DB-THERMO

Демонстрационный стенд **DB-THERMO** является неотъемлемой частью учебного процесса бесконтактного измерения температуры, при использовании тепловизионного оборудования. **DB-THERMO** позволяет не только продемонстрировать работу тепловизоров и пирометров, но и понять само явление теплоотдачи различными поверхностями (различия коэффициентов излучения поверхностей различных материалов).

Стенд выполнен в виде переносного пластикового кейса с габаритными размерами 330x260x140 мм и массой около 1 кг, оснащен отдельным кабелем питания и защитным кожухом. Рабочая поверхность стенда (матовый затемненный алюминий) обладает коэффициентом эмиссии 0,96 и состоит из различных образцов распространенных материалов с матовой и полированной поверхностью. Пользователю доступна установка температуры рабочей поверхности стенда от +40°C до +60°C, которая отображается на встроенном ЖК-дисплее.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
<b>Воспроизводимые параметры</b>	
Диапазон температуры	40°C до 60°C
Погрешность установки температуры	±1%
Дискретность установки температуры	0,1°C
Время стабилизации температуры	< 3 минут
Размеры рабочей поверхности	110x110 мм
Размеры образцов материалов на рабочей поверхности	70x30 мм
Материал образцов (матовые и полированные)	медь; латунь; сталь; ламинат; алюминий; хромированная сталь
<b>Основные характеристики</b>	
Питание	220-230 В переменного тока
Потребляемая мощность	250 ВА
Предохранитель	2 x F1A 250
Тепловая защита	75°C
Дисплей	LED 4 цифры (11 мм) с графическими иконками
Габаритные размеры	330x260x140 мм
Масса	около 1 кг

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Количество
1.	Стенд DB-THERMO в виде переносного пластикового кейса	1
2.	Кабель питания	1
3.	Защитный кожух	1

