



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 250-0133 | БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 350-1033 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: Ленинградский проспект, д. 100 | РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 | Г.Дзержинск, ул. Мухоморова, д. 10

# Атлет КАИ-2.502 (ИДМ) - портативная лаборатория для поиска повреждения кабеля

Артикул: 00-00009503

Частота \_\_\_\_\_

Температура  
рабочая \_\_\_\_\_

Мощность \_\_\_\_\_



С функцией испытаний кабельных линий.  
Максимальное напряжение импульса ГИ - 5 000 В.  
Максимальная энергия импульса ГИ - 1 000 Дж.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АТЛЕТ КАИ-2.502 (ИДМ)

- Электроэнергетика

## НАЗНАЧЕНИЕ АТЛЕТ КАИ-2.502 (ИДМ)

- Поиск кабеля под напряжением.
- Обнаружение места прохождения скрытых коммуникаций.
- Предварительное обнаружение расстояния до места повреждения.
- Поиск мест повреждений кабеля акустическим способом.
- Поиск мест повреждений кабеля электромагнитным способом.
- Испытание изоляции кабеля.
- Режим «Свой-Чужой».

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АТЛЕТ КАИ-2.502 (ИДМ)

Параметр	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+45
Точность определения трассы, м	± 0,3
Мощность генератора, Вт	120
Определение глубины залегания, м	до 6
Дальность трассировки, км	до 10
Рабочие частоты, Гц	Трассопоиск: 50(60), 100(120), 512, 1024, 8192, 33 кГц, «ШП» Поиск дефектов: «ШП», настраиваемый фильтр: 100, 150, 210, 310, 450, 650, 950, 1380, 2000

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТЛЕТ КАИ-2.502 (ИДМ)

- Кабелетрассодефектоскатель "Атлет ТЭК-127АНЭ";
- Генератор высоковольтных импульсов "ГИ-502";
- Портативный цифровой рефлектометр "РЕЙС-305" с поверкой;
- Аппарат испытательный диодный "АИД-70/50".

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Датчик контроля качества изоляции "ДКИ-117";
- Датчик-определитель дефектов коммуникаций "ДОДК-117";
- Клещи индукционные "КИ-110";
- Накладная рамка "НР-117";
- Комплект "АДМ-227".

