



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 251-6111
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 200-1111
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: М. Пятницкая, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00-00003748



Питание _____

Тип
дисплея _____

Материал
корпуса _____

Тип
зонда _____

Нижний предел темпера
диапазона _____

Верхний предел темпер:
диапазона _____

Размер
матрицы _____

Погрешность _____

Температура
эксплуатации _____

Температура
хранения _____

Размеры _____

Вес _____

ОПИСАНИЕ ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОМПЛЕКСА ТЕРМОВЕД АФ ХОЛОД

Тепловизионный комплекс с фотографированием видимого изображения, с широким температурным диапазоном от -30 °С до +600 °С.

ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОМПЛЕКСА ТЕРМОВЕД АФ ХОЛОД:

- Размер детектора 160x120 пикселей;
- Хорошее качество снимка NETD < 80мК;
- Высококачественный стандартный объектив 32°x23°;
- Встроенная цифровая камера видимого изображения;
- Автоматическое распознавание Гор/Хол точки;
- Ручная фокусировка;
- Диапазон контролируемых температур -30 до +600°С;
- Отображение распределения поверхностной влажности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОМПЛЕКСА ТЕРМОВЕД АФ ХОЛОД

Параметр	Значение
Дисплей	3.5" LCD с 320 x 240 пикселей
Температура хранения	-30 до +60 °С
Рабочая температура	-15 до +40 °С
Тип батареи	Быстро заряжаемый, Li-Ion аккумулятор, можно менять на месте обследования
Ресурс	4 ч
Вес	900 г
Габариты	152 x 108 x 262 мм
Материал корпуса	ABS
Тип зонда	Инфракрасный
Диапазон контролируемых температур	-30 до +600 °С (переключаемый)
Погрешность	±2 °С ±2% от измеряемого значения

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТЕРМОВЕД АФ ХОЛОД

№	Наименование	Количество
1.	Профессиональное ПО с функцией создания отчетов	1
2.	SD карта	1
3.	USB кабель	1
4.	Светофильтр ТВ701	1
5.	Блок питания	1
6.	Li-ion перезаряжаемый аккумулятор	1
7.	Адаптер для крепления к штативу	1
8.	Высококачественный прочный кейс	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83