



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Зонд погружаемый усиленный L=300мм для термометра контактного взрывозащищенного ТК-5.08

Артикул: 00-00002009

Температура _____

Погрешность _____

Размеры _____



ОПИСАНИЕ ЗОНДА ПОГРУЖАЕМОГО УСИЛЕННОГО L=300MM ЗПГУ8.300

Зонд погружаемый усиленный ЗПГУ8.300 для термометров контактных ТК-5.08, ТК-5.04С, ТК-5.06С, ТК-5.09С, ТК-5.11С, ТК-5.27, ТК-5.29.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА ПОГРУЖАЕМОГО УСИЛЕННОГО L=300MM ЗПГУ8.300

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры	-40...+200°C
Тепловая инерция	6 с.
Пределы допускаемой основной погрешности	абсолютной $\pm 0,5^\circ\text{C}$ от -40 до +100°C, относительной $\pm(0,5 + (*)\%)$ свыше +100°C
Длина	150 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЗПГУ8.300

№	Наименование	Количество
1	Зонд погружаемый усиленный L=300мм ЗПГУ8.300	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83