



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350 70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

ektronix DPO73304SX

Артикул: DPO71304SX



Ча
ди

По
ГГц

Ко
на

Ис

Об
на

Ти
ос

Описание Tektronix DPO71304SX 13 ГГц, 4 канала

Цифровой осциллограф, число каналов: 4, полоса пропускания 33 ГГц, частота дискретизации 100 ГГц/кан, длина памяти 62,5 МБ/кан (опционально 125 МБ, 250 МБ, 1 ГБ), синхронизация: внешняя/ внутренняя, перепад, глитч, длительность имп., рант, окно, время ожидания, период/частота, огибающая, кодовая последовательность, время уст./удерж., сигнал низкоскоростной последовательной шины, логическое состояние, автоматические измерения - 53 особенности: архитектура АТІ цифрового чередования полос пропускания, 1400 комбинаций условий запуска, опциональная дополнительная дистанционная передняя панель для управления осциллографом, дополнительный вход внешнего запуска по перепаду с малым джиттером, интерфейс: USB, LAN, экран TFT, 1024 x 768, диагональ 165 мм, XGA, габариты: 157 x 452 x 553 мм, масса 19 кг

Характеристики Tektronix DPO71304SX 13 ГГц, 4 канала

| Параметры | Значения |
|------------------------------------|--|
| Тип осциллографа | Цифровой |
| Число каналов | 4 |
| Полоса пропускания | 23 ГГц |
| Сопротивление входа | 50 Ом |
| Сопротивление 2 входа | Опция - 1 МОм |
| Максимальная частота дискретизации | 100 ГГц |
| Максимальный объем памяти | 31 Опция - |
| АЦП (бит) | 8 |
| Особенности | Скорость обновления экрана до 300.000 осц./сек. Расширенная синхронизация (включая ТВ-синхронизацию). Автоматические (до 53-х параметров), курсорные измерения и гистограммы. Измерение джиттера и анализа характеристик глазковых диаграмм. Технология Pinpoint обеспечивает максимальную гибкость и эффективность запуска. Поддержка опциональных приложений - векторного анализа сигналов SignalVu, анализатор протоколов, измерение и анализ источников питания, анализ шин памяти DDR. Интерфейс подключения пробников TekConnect. Вывод данных на печать. Выход для внешнего монитора. |
| Интерфейс | USB LAN GPIB RS-238 |
| Дисплей | TFT, 30,7, 1024x768, 10x10, сенсорный |
| Масса (кг) | 24 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83