



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

2 3-BW-100; 100 МГц, 2 канала

Артикул: MDO32 3-BW-100



По
МГ

Ча
ди

Ко
ка

Ис

Об
ка

Ти
ос

Описание Tektronix MDO32 3-BW-100; 100 МГц, 2 канала

Осциллограф Tektronix MDO32 3-BW-100 — это компактный портативный осциллограф с большим HD-дисплеем. Прибор оснащён инновационным интерфейсом с сенсорным управлением, ускоряющим обучение за счёт пошаговых инструкций.

При активации опции встроенного анализатора спектра осциллограф может выполнять анализ РЧ-сигналов в диапазоне до 3 ГГц.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДИСПЛЕЙ И ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСЦИЛЛОГРАФА MDO32 3-BW-100

Осциллограф MDO32 3-BW-100, оснащённый таким же пользовательским интерфейсом с сенсорным управлением, как у новейших приборов MSO5, а также наибольшим экраном с самой высокой чёткостью среди приборов такого класса, может выполнять все функции высококлассного осциллографа.

- HD-дисплей с диагональю 11,6 дюйма
- Ёмкостный сенсорный дисплей с жестовым управлением

ОСОБЕННОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФОВ MDO32 3-BW-100

- Скорость захвата осциллограмм > 280 000 осц./с
- Автоматические измерения Частоты, Импульса
- Более 125 вариантов запуска в осциллографе MDO3
- Опциональный анализатор спектра и построение спектрограмм

Приобретая осциллограф, пользователи получают все инструменты отладки, требуемые для решения текущих задач, с возможностью добавления и расширения функций по мере необходимости.

- Полоса пропускания: до 1 ГГц
- Цифровые каналы: добавление 16 цифровых каналов при активации опции MSO
- Анализатор спектра с полосой до 3 ГГц
- Цифровой вольтметр и частотомер активируются бесплатно при регистрации прибора
- Генератор сигналов произвольной формы и функций
- Расширенные функции анализа
 - Запуск и декодирование сигналов последовательных шин
 - Автоматическое измерение характеристик электропитания

Характеристики Tektronix MDO32 3-BW-100; 100 МГц, 2 канала

| Параметры | Значения |
|-------------------------------|--|
| Длина записи | 10 млн. точек |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Частота дискретизации | 2,5 — 5 Гвыб./с |
| Скорость захвата осциллограмм | > 280 000 осц./с |
| Срок гарантии | 3 года |
| Опции | Цифровые каналы (3-MSO), Анализатор спектра(3-SA1 / 3-SA3), Генератор сигналов (3-AFG), Декодировка протоколов (3-BND, 3-SRAERO, 3-SRAUDIO, 3-SRAUTO, 3-SRCOMP, 3-SREMBD, 3-SRUSB2, 3-PWR), Цифровой вольтметр (бесплатно при регистрации) |
| Модели серии | MDO32 3-BW-100, MDO32 3-BW-200, MDO32 3-BW-350, MDO32 3-BW-500, MDO32 3-BW-1000 |

Комплектация Tektronix MDO32 3-BW-100; 100 МГц, 2 канала

| № | Наименование | Количество |
|----|--|------------|
| 1. | TRP0250 — пассивный пробник 250 МГц, для моделей 100, 200 МГц | 2 |
| 2. | TRP0500B — пассивный пробник 500 МГц, для моделей 350, 500, 1000 МГц | 2 |
| 3. | Инструкция по безопасности | 1 |
| 4. | Сумка для аксессуаров | 1 |
| 5. | Кабель питания | 1 |
| 6. | Сертификат калибровки | 1 |
| 7. | Гарантия: 3 года | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83