



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## ЗВ 6-BW-10000 10 ГГц, 8 каналов

Артикул: mso68b-6-bw-10000



Ча  
ди

По  
Гц

Ко  
ка

Ис

Об  
ка

Ти  
ос

### Описание Tektronix MSO68B 6-BW-10000 10 ГГц, 8 каналов

В ЧЕМ НОВИЗНА ОСЦИЛЛОГРАФА MSO68B 6-BW-10000?

- Модели с 4, 6 и 8 каналами ( модель MSO68B 6-BW-10000 с 8 каналами)
- Наименьшие среди приборов такого класса уровни шумов во всех диапазонах по вертикали (в процентах от полной шкалы)
- Доступны уже известные полосы — от 1 до 8 ГГц. Добавлена новая — до 10 ГГц
- 50 Гвыб/с на 2 каналах
  - 25 Гвыб/с на 4 каналах
  - 12,5 Гвыб/с при числе каналов больше 4
- Все данные пользователей сохраняются на съёмном накопителе

САМЫЙ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА. С MSO68B 6-BW-10000

Пользуясь осциллографом MSO68B 6-BW-10000, можно увидеть ранее неразличимые детали сигналов.

- Самый низкий уровень шумов на входе, получаемый за счёт новых входных специализированных ИС ТЕК061
- Разрешение 12 бит при полосе 5 ГГц с повышением до 16 бит при полосе 200 МГц
- Уровень шума <55 мкВ при чувствительности 1 мВ/дел и полосе 1 ГГц
- Уровень шума <1,25 мВ при чувствительности 50 мВ/дел и полосе 10 ГГц
- Расширение полосы пропускания до 10 ГГц
- Увеличение длины записи до 1 млрд точек на каждом канале
- Добавление логических пробников для увеличения числа цифровых каналов до 64. Пробник TLP058
- Добавление операционной системы Windows 10
- Добавление генератора сигналов произвольной формы/ стандартных функций
- Добавление расширенного анализа: запуск по сигналам последовательных шин/декодирование сигналов, анализ систем питания, джиттера, отладка и анализ памяти, автоматическое тестирование на соответствие стандартам
- Поддержка широкого спектра пробников напряжения и тока

### Характеристики Tektronix MSO68B 6-BW-10000 10 ГГц, 8 каналов

Параметры	Значения
АЦП:	12 бит
Длина записи:	62,5 млн. точек (базово) — 1 млрд. точек (опция)
Полоса пропускания:	10 000 МГц
Количество каналов:	8
Частота дискретизации:	до 50 Гвыб./с
Скорость захвата осциллограмм:	> 500 000 осц./с
Срок гарантии:	1 год
Опции:	
Модели серии:	MSO68B 6-BW-1000, MSO68B 6-BW-2500, MSO68B 6-BW-4000, MSO68B 6-BW-6000, MSO68B 6-BW-8000, MSO68B 6-BW-10000

### Комплектация Tektronix MSO68B 6-BW-10000 10 ГГц, 8 каналов

№	Наименование	Количество
1.	1 пассивный пробник TRP1000 (1 ГГц) на каждый аналоговый канал	1
2.	Встроенная помощь	1
3.	Инструкция по эксплуатации	1
4.	Защитная крышка на переднюю панель	1
5.	Мышь	1
6.	Кабель питания	1
7.	Сертификат калибровки	1
8.	Гарантия 1 год	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**