



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

дифференциальный пробник

Артикул: 61771601



Описание Tektronix P7716

Пробник дифференциальный 16 ГГц, TriMode. 3 адаптера P77STCABL, P77STFLXA, P77BRWSR. P77STCABL /P77STFLXA: коэф. ослабления 4X, макс. диф. напряжение 5 Вп-п, рабочее окно -5,25 В...5,25 В, напряжение смещения -4 В...+4 В, вх. импеданс (DC) 100 кОм / 0,4 пФ. P77BRWSR: коэф. ослабления 10X, макс. диф. напряжение 12 Вп-п, рабочее окно -10 В...10 В, напряжение смещения -10 В...+10 В, вх. импеданс (DC) 144 кОм/0,8 пФ. Интерфейс TekConnect. Коннектор TekFlex. Длина кабеля 1,3 м.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83