



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

# И монокуляр CONOTECH Tracer 25 LRF Pro (с дальномером)

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83

БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТРОН 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОЧИМ ВРЕМЯМ И СРЕДНЕ ЗАКАЗ@ESKOMP.RU

Ра  
ма  
  
Пл  
ма  
  
Ти  
ди  
  
Пи  
  
Чу  
  
По  
зр  
  
Тел  
эк  
  
Кл  
за  
  
Ра  
  
Ве

## ОПИСАНИЕ

Современная 12-микронная матрица с конкурентной температурной чувствительностью менее 25mK и разрешением 384x288 обеспечивает отличную видимость и превосходную детализацию спектра даже в сложных погодных условиях, включая дождь, снег и туман. Tracer 25 эффективно обнаруживает источники тепла на дальних дистанциях, способствуя их точной идентификации.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Длина волны	905nm
Объектив	25мм
Матрица	Voх
Размер матрицы	384x288
Плотность матрицы	12um
Чувствительность сенсора	<25mK
Увеличение	2.4x - 9.6x
Цифровое увеличение	1x / 2x / 4x
Дисплей	OLED
Разрешение дисплея	1024x768
Дистанция фокусировки	5м
Поле зрения (м/100м)	10.6° x 7.9°
Спектральный диапазон	8 - 14um
Дальномер	Лазерный до 1000м
Палитры	6 шт.
Точность измерения	±1м
Влагозащита (IP)	IP67
Время работы	До 8ч
Питание	Встроенный литий-ионный аккумулятор
Рабочая температура	-20°C - +50°C
Внешнее питание	5В USB-C
Модуль Wi-Fi	Есть
Регулировка диоптрий	-5 / +4
Видео и фотозапись	Есть
Память устройства	32Gb
Вес прибора	530 гр.
Размер (мм)	165x50x92

Параметр	Значение
Страна производителя	Китай
Гарантия производителя	3 года

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**